

▶ Anti Mask / High End

KX15DTAM, klasse 3

- Afmetingen 117x69x50mm
- Gewicht 105g
- Bedrijfsspanning 9-16VDC (12V nominaal)
- Stroomverbruik - geen alarm 23mA
- Stroomverbruik - alarm 30mA
- Alarm periode van 2,5 seconden
- Detectiesnelheid 0.3 - 3m / s
- Werktemperatuur tot -30



Artikelnummer	Omschrijving
KX15DTAM, klasse 3	KX15DTAM Klasse 3 Pir met o.a. Anti Mask

▶ Anti Mask / High End

KX15DT



Artikelnummer	Omschrijving
KX15DT	KX15DT Klasse 2 Duale Pir detector

▶ Anti Mask / High End

KX10DTP

- 10m huisdier immuun detectie tot 24kg dier
- Selecteerbare EOL (End Of Line) weerstanden
- Blue Wave technologie
- Functie voor automatisch gevoeligheid
- Digitale temperatuurcompensatie
- ABS kunststof
- Bedrijfsspanning 9-16VDC (12V nominaal)
- Relais Solid state



Artikelnummer	Omschrijving
KX10DTP	KX10DTP Klasse 2 Pir, diervriendelijk

▶ Buitendetectors

XD10TTAM

- Tri-signaaldetectie logica
- Tri-anti masking technologie
- Digitale temperatuurcompensatie
- 3 microgolf frequentiebanden
- Ingebouwde looptest zoemer
- Bedrijfsspanning 9-16Vdc, 13.8Vdc
- Relais output 3 x SELV limits, 60VDC 50mA (42.4VAC piek)
- Sabotage schakelaar 12VDC 50mA voor en achter
- Verbruik 24mA @ 13.8Vdc



Artikelnummer	Omschrijving
XD10TTAM	Pyronix buitendetector met Anti-Mask, risico klasse 3

▶ Buitendetectors

XD15TT

- Tri-signaaldetectie logica
- Digitale temperatuurcompensatie
- Ingebouwde looptest zoemer
- Relais output 3 x SELV limits, 60VDC 50mA (42.4VAC piek)
- Bedrijfsspanning 9-16Vdc, 13.8Vdc
- Sabotageschakelaar 12VDC 50mA voor en achter
- Bescherming Ultraviolet licht filter
- Plaatsing 1M hoogte = 15M bereik



Artikelnummer	Omschrijving
XD15TT	Pyronix buitendetector, risico klasse 2

▶ Buitendetectors

XD-WALLBRACKET



Artikelnummer	Omschrijving
XD-WALLBRACKET	Pyronix wandbeugel

► Glasbreukmelders

BG16DF

- Detectiebereik 8 meter, 360 graden
- Geavanceerd digitaal achtergrondruis filter
- Tweevoudige detectie
- Omni-directionele sensor
- Alarm periode van 2,5 seconden
- Detectiesnelheid 0,2 - 3m / s
- Glassoorten Float, plaat, bedraad, gelaagd, lood, dubbel glas



Artikelnummer	Omschrijving
BG16DF	Pyronix Glasbreukdetector met ruisfilter

► Glasbreukmelders

BG 2000

- Detectiebereik 8 meter, 360 graden
- Tweevoudige detectie
- Omni-directionele sensor
- Alarm periode van 2,5 seconden
- Detectiesnelheid 0,2 - 3m / s
- Glassoorten Float, plaat, bedraad, gelaagd, lood, dubbel glas
- Glasdikte 2.4mm naar 6.4mm
- Glasmaat 0.3m x 0.3m tot 3m x 3m



Artikelnummer	Omschrijving
BG 2000	Pyronix glasbreukdetector

► PIR detectoren

KX15ED

- Bedrijfsspanning 9-16VDC (12V nominaal)
- Stroomverbruik - geen alarm 11mA (12V nominaal)
- Stroomverbruik - alarm 13mA (12V nominaal)
- Relais Solid state
- Relais uitgang 60VDC, 50mA Beschermd
- Sabotage schakelaar 12V max, 50mA max
- RFI-immuniteit tegen continu golf (CW) 80-2000MHz 10 V / m



Artikelnummer	Omschrijving
KX15ED	KX15ED Klasse 2 Dual Pir detector, 15m

► PIR detectoren

KX15DD

- Dual element pyro-elektrische sensor
- 15m Volumetrische detectie dekking
- Selecteerbare EOL (End Of Line) weerstanden
- Blue Wave technologie
- Functie voor automatisch gevoeligheid
- Digitale temperatuurcompensatie
- ABS kunststof
- Getest en gecertificeerd volgens EN50131-2-2



Artikelnummer	Omschrijving
KX15DD	KX15DD Klasse 2 Digitale Dual PIR Detector, 15m

► PIR detectoren

KX15DQ



Artikelnummer	Omschrijving
KX15DQ	KX15DD Klasse 2 Digitale Quad PIR Detector, 15m

► PIR detectoren

KX10DP

- 10m huisdier immuun detectie tot 24kg dier
- Selecteerbare EOL (End Of Line) weerstanden
- Blue Wave technologie
- Functie voor automatisch gevoeligheid
- Digitale temperatuurcompensatie
- ABS kunststof
- Getest en gecertificeerd volgens EN50131-2-2



Artikelnummer	Omschrijving
KX10DP	KX10DP Klasse 2 Digitale Pet Immune PIR Detector, 10m

► **PIR detectoren**

Octopus EP

- 360
- Plafondmontage
- Quad element pyro-elektrische sensor
- Detectie rane tot 12m indiameter
- Gepatenteerde Independent Floating Dremfels (IFT)
- Automatische temperatuurcompensatie
- Regelbare gevoeligheid
- ABS kunststof



Artikelnummer	Omschrijving
Octopus EP	Octopus EP Plafond Pir, 12m

► **PIR detectoren**

Colt 10 DP

- Digitale IFT Technologie
- Digitale temperatuurcompensatie
- Functie voor automatisch gevoeligheid
- Pet Immune / 10m volumetrische detector
- ABS kunststof
- Snelheid 0,3-3,0 m / s
- Bedrijfstemperatuur -30 ° C tot +70 ° C (+22 ° F tot 158 ° F)
- Bedrijfsspanning 9-16 VDC
- Relais uitgang 3 x SELV grenzen, 60VDC 50mA (42.4VAC piek)



Artikelnummer	Omschrijving
Colt 10 DP	Colt 10 DP Digitale pet immune detector met DIFT, 10m

► **PIR detectoren**

Colt 10 DL

- Bereik 10m digi-logica
- Snelheid 0,3-3,0 m / s
- Bedrijfstemperatuur -30 ° C tot +70 ° C
- Bedrijfsspanning 9-16 VDC
- Relaisuitgang SELV LIMITIS, 60Vdc, 50mA (42,4 Vac piek)
- Sabotage schakelaar 12V 50mA
- Afmetingen 82mm x 50mm x 41mm
- Gewicht 58g



Artikelnummer	Omschrijving
Colt 10 DL	Colt 10 DL Digi-logic pet immune detector, 10m