

► Conventionele Panelen

ALPHA 2

- eenvoudige bediening
- 2 zones
- 2 sirene uitgangen
- programmeerbare open collector uitgang
- uitgang voor voeding 24V
- compacte kunststof behuizing
- EN54-2, EN54-4, EN54-7



Artikelnummer	Omschrijving
ALPHA 2	Conventionele brandalarmcentrale 2 zones, 2 sireneuitgangen. EN54-2...

► Conventionele Panelen

ALPHA E 3/7-NLD

- EN54-2, EN54-4, BOSEC, EN54-7
- 3 (96 punten) tot 7 (224 punten) conventionele brandmeldlijnen
- 32 brandmelders en/of handbrandmelders per lijn
- Bewaakte akoestische signaalgeverslijn
- Programmering via toetsenbord op toegangsniveau 3
- Functie eigen aan het blussen Doorgang gas, inhibitie-



Artikelnummer	Omschrijving
ALPHA E 3/7-NLD	Conventionele Bluscentrale standaard uitgerust met 3 detectie zones...

► Conventionele detectoren

TRC05-B

- Norm EN54-5
- $T^{\circ}=62^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$.
- Delta $T^{\circ} > 9^{\circ}\text{C}/\text{min}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²



Artikelnummer	Omschrijving
TRC05-B	Conventionele warmtetectector. EN54-5, BOSEC

► Conventionele Panelen

ALPHA 4/8/12

- EN54-2, EN54-4, BOSEC, EN54-7
- uitgerust met 4 zones (uitbreidbaar tot max. 12 zones)
- 4 (128 punten) tot 12 (384 punten) conventionele brandmeldlijnen
- Mogelijkheid tot het sturen van maximum 2 bluszones
- Bewaakte akoestische signaalgeverslijn
- 1 sirene-uitgang
- 4 programmeerbare open collector uitgangen



Artikelnummer	Omschrijving
ALPHA 4/8/12	Conventionele brandalarmcentrale, 4-12 zones, EN54-13, EN54-2, EN5...

► Conventionele detectoren

OC05-B

- Foto-elektrisch strooilig (Tyndall effect)
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Norm EN54-7
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²



Artikelnummer	Omschrijving
OC05-B	Conventionele rookdetector, EN54-7, BOSEC S

► Conventionele detectoren

TSC05-A1S-B

- $T^{\circ}=62^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5, BOSEC
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-A1S-B	Conventionele warmtetectector, $T^{\circ} = 62^{\circ}\text{C}$, EN54-5, BOSEC

► Conventionele detectoren

TSC05-BS-B

- Maximum temperatuur $T^{\circ} = 75^{\circ}\text{C}$
- EN54-5, BOSEC
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-BS-B	Conventionele warmtedetector max 75°C

► Conventionele detectoren

OC05.12 Volt

- Foto-elektrisch strooilight (Tyndall effect)
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Norm EN54-7, BOSEC
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
OC05.12 Volt	Conventionele optische rookdetector, EN54-7, BOSEC S

► Conventionele detectoren

TRC05.12

- Voor veiligheidssystemen op 12V
- Temperatuurstijging + vaste temperatuur $T^{\circ} = 62^{\circ}\text{C}$, $+9^{\circ}\text{C}/\text{min}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TRC05.12	Conventionele warmtedetector 12 Volt, EN54-5, BOSEC

► Conventionele detectoren

TSC05-A1S.12

- Voor veiligheidssystemen op 12V
- $T^{\circ} = 62^{\circ}\text{C}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5, BOSEC
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-A1S.12	Conventionele warmtedetector 12 Volt, $T=62^{\circ}\text{C}$, EN54-5, BOSEC

► Conventionele detectoren

TSC05-BS.12

- voor veiligheidssystemen op 12V
- vaste temperatuur, $T^{\circ} = 75^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-BS.12	Conventionele warmtedetector 12 Volt, $T^{\circ} = 75^{\circ}\text{C}$, EN54-5, BOSEC

► Conventionele detectoren

OC05.12-AR

- Voor veiligheidssystemen op 12V! Met auto-reset
- Foto-elektrisch strooilight (Tyndall effect)
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Norm EN54-7, BOSEC
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
OC05.12-AR	Conventionele optische rookdetector 12 Volt Auto-reset (export), E...

► Conventionele detectoren

TRC05.12-AR

- Voor veiligheidssystemen op 12V met AUTO-RESET
- Vaste temperatuur, $T^{\circ} = 62^{\circ}\text{C}$, + $9^{\circ}\text{C}/\text{min}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TRC05.12-AR	Conventionele warmtedetector 12V auto-reset (export), EN54-5, BOSEC

► Conventionele detectoren

TSC05-A1S.12-AR

- Voor veiligheidssystemen op 12V met AUTO-RESET
- statische $T^{\circ}=62^{\circ}\text{C}\pm 3^{\circ}\text{C}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-A1S.12-AR	Conventionele warmtedetector, $T^{\circ} = 62^{\circ}\text{C}$, 12 Volt met auto-reset (ex...

► Conventionele detectoren

TSC05-BS.12-AR

- voor veiligheidssystemen op 12V met auto-reset
- vaste temperatuur, $T^{\circ} = 75^{\circ}\text{C}$
- Statische T° / T° stijging
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Kabel max. doorsnede $2,5\text{mm}^2$



Artikelnummer	Omschrijving
TSC05-BS.12-AR	Conventionele warmtedetector, $T^{\circ} = 75^{\circ}\text{C}$, 12 Volt met auto-reset (e...

► Conventionele detectoren

S05SE



Artikelnummer	Omschrijving
S05SE	Universele sokkel

► Conventionele detectoren

PES05

Verzonken inbouwstuk voor bodemplaat (bodemplaat niet meegeleverd). Om een detector van het 05-gamma verzonken te kunnen inbouwen.



Artikelnummer	Omschrijving
PES05	Inbouwcache voor S05SE bodemplaat

► Conventionele detectoren

R05

- Gewicht: 150g
- Netspanning: 10Vdc tot 28Vdc
- Nominaal: 24V
- Afmetingen: 64 x 34 x 1,6 mm
- Verbruik: 100 μA in standby, 12mA geactiveerd.
- Materiaal: Epoxyglas.
- Contacten: Vrij van spanning, 2A, 30V bij weerstand



Artikelnummer	Omschrijving
R05	Relaisbord met relais (12V of 24V)

► Conventionele detectoren

BRI/EM+S05

- Gewicht: 300 g
- Afmeting: 122(doorsneeØ) x 46(h) mm
- IP klasse: IP47
- Materiaal: ABS wit



Artikelnummer	Omschrijving
BRI/EM+S05	Industriële bodemplaat leeg (S05 inclusief), IP47

► Conventionele detectoren

GAV

Beschermingsrooster voor detectoren van het 05-gamma. Om detectoren te beschermen tegen vandalisme. Robuuste roestvrijstalen uitvoering.



Artikelnummer	Omschrijving
GAV	Beschermingsrooster

► Conventionele uitbreidingen

EX4A4-NLD

- 4 extra zones
- te gebruiken in de Alpha 4/8/12
- Maximaal 32 brandmelders of handbrandmelders per lijn



Artikelnummer	Omschrijving
EX4A4-NLD	Uitbreidingskaart 4 zones

► Conventionele detectoren

BRI+S05

- Gewicht: 300 g
- Afmeting: 122(doorsneeØ) x 46(h) mm
- IP klasse: IP65
- Materiaal: ABS wit



Artikelnummer	Omschrijving
BRI+S05	Industriële bodemplaat, IP65

► Conventionele uitbreidingen

SR2/24

Relaiskaart met twee uitgangen die geplaatst kan worden in de ALPHA 2 centrale van SD3 centrale.



- NO-NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
SR2/24	Relaiskaart met 2 relais

► Conventionele uitbreidingen

EX4A4ex-NLD

- 4 extra zones
- te gebruiken in de Alpha 4/8/12
- Maximaal 32 brandmelders of handbrandmelders per lijn
- Explosievrij



Artikelnummer	Omschrijving
EX4A4ex-NLD	Uitbreidingskaart 4 zones - explosievrij

► Conventionele uitbreidingen

DEAG-NLD

Bluskaart voor de aansturing van een bluskanaal. Door het gebruik van deze module kan de Alpha 4/8/12 ingezet worden als een automatische bluscentrale. Alle lijnen zijn gemonitord. Onder andere de actuatoren, evacuatie panelen, drukknoppen voor activatie of herstel e.d.



Artikelnummer	Omschrijving
DEAG-NLD	Bluskaart (1 bluszone), EN 12094-1

► Conventionele uitbreidingen

R4P2

Deze kaart is te gebruiken in de ALPHA 4/8/12 centrale van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 4 afzonderlijke relais door te geven.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
R4P2	Relaiskaart met 4 relais (tbv bluskaart)

► Conventionele uitbreidingen

R12P2

Deze kaart is te gebruiken in de ALPHA 4/8/12 centrale van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 12 afzonderlijke relais door te geven.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
R12P2	Relaiskaart met 12 relais (ook geschikt voor bluskaart)

► Conventionele uitbreidingen

REP4R

Relaiskaart met 4 relais die geplaatst kan worden in de Alpha 4/8/12 van SD3. Aan te sluiten op de 4 open collector uitgangen van de centrale.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
REP4R	Relaiskaart met 4 relais

► Conventionele uitbreidingen

R7P2

Deze kaart is te gebruiken in de ALPHA 4/8/12 centrale van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 7 afzonderlijke relais door te geven.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
R7P2	Relaiskaart met 7 relais

► Conventionele uitbreidingen

COA4812

- Afmetingen (mm) / gewicht (zonder batterijen)
300x370x118 (h x b x d) / 2Kg
- Veiligheidsklasse (IP) 31
- Werkingstemperatuur 0°C tot 50°C



Artikelnummer	Omschrijving
COA4812	Uitbreidings kast (leeg)

► Conventionele handmelders

DMCL05

- CE0081 gecertificeerd
- voldoet aan EN 60079-0 (09) en EN 60079-11 (07)
- aparte sleutel t.b.v. test
- glas breekt niet
- conform de richtlijn ATEX 94/9/EG
- Gewicht 160g
- Afmetingen (in mm) 98 x 98 x 50,4
- Kleur Rood RAL 3001



Artikelnummer	Omschrijving
DMCL05	Conventionele terugstelbare handbrandmelder met led, Rood, EN 54-11...

► Adresseerbare handmelders

STS6535

Waterdichte kast voor de handbrandmelders van SD3, IP65.



Artikelnummer	Omschrijving
STS6535	Waterdichte kast voor conventionele terugstelbare handbrandmelder ,...

► Adresseerbare handmelders

PEDM

Plastic frame om de DMCL05 in te plaatsen.



Artikelnummer	Omschrijving
PEDM	Plastic frame t.b.v. DMCL05

► Conventionele sirenes

ROLP/SV/R/S/07

- Voeding 9-28 Vdc
- Verbruik 16mA
- Geluid 102dB, 32 tonen
- Werkingstemperatuur -25°C tot + 70°C
- IP54 en IP 65
- Gewicht 0,25kg
- ook in wit leverbaar



Artikelnummer	Omschrijving
ROLP/SV/R/S/07	Slow-whoop sirene

► Adresseerbare Detectoren

SOUND05

Universele sokkel voor detectoren van het gamma 05 S uitgerust met sounder 90db



Artikelnummer	Omschrijving
SOUND05	Universele sokkel + sounder

► Conventionele beams

DLFB C

- Norm EN54-12
- CE-markering (conform de Bouwproductenrichtlijn)
- Reikwijdte 3m tot 100m
- Kleine en gestroomlijnde afmetingen
- Eenvoudig te plaatsen en te configureren
- Geen externe voeding vereist voor
- Conventionele uitvoering
- Zichtbare straal om te helpen bij het richten



Artikelnummer	Omschrijving
DLFB C	Conventionele lineaire rookdetector, 3 tot 100 meter, met relais. E...

► Conventionele beams

DLFB R

- Norm EN54-12
- CE-markering (conform de Bouwproductenrichtlijn)
- Reikwijdte 3m tot 100m
- Kleine en gestroomlijnde afmetingen
- Eenvoudig te plaatsen en te configureren
- Externe voeding vereist
- Zichtbare straal om te helpen bij het richten



Artikelnummer	Omschrijving
DLFB R	Conventionele Lineaire rookdetector met relais , 3 tot 100 meter

► Adresseerbare Panelen

Adresseerbare centrale HEPHAIS1600-NE-NLD

- 400 adressen
- 2 lussen of 4 circuits
- uitbreiding mogelijk tot 1600 adressen
- 1000 zones
- 256 stuurgroepen
- 2 ingangen & 2 uitgangen
- programmeerbaar op de CPU kaart
- beheer van detectoren en sirenes
- manueel/automatisch beheer van de bewaakte sirenelijn
- softwaredownload



Artikelnummer	Omschrijving
Adresseerbare centrale HEPHAIS1600-NE-NLD	Adresseerbare centrale, 400 adressen, 2 lussen of 4 circuits, 1600...

► Adresseerbare Panelen

TELEHEPHAIS1600-E

Tool programatiesoftware voor HEPHAIS 1600



Artikelnummer	Omschrijving
TELEHEPHAIS1600-E	Tool programatiesoftware voor HEPHAIS 1600

► Adresseerbare Panelen

Adresseerbare centrale HEPHAIS 128-NLD

- EN54-2, EN54-4, BOSEC
- 2 lussen (128 adr./lus) of 4 open circuits (32 det./lijn)
- Adresseerbare centrale
- 99 zones, 99 stuurgroepen
- 1000 gebeurtenissen in geheugen
- Pre alarm modus, dag/nacht modus
- 2 programmeerbare ingangen + 5 programmeerbare relaisuitgangen
- Autonoom leerproces van detectoren in lus



Artikelnummer	Omschrijving
Adresseerbare centrale HEPHAIS 128-NLD	Adresseerbare centrale, 128 adressen, 2 lussen of 4 circuits, 99 zo...

► Adresseerbare Panelen

HEPHAIS 128-F

Tool programatiesoftware voor HEPHAIS 128



Artikelnummer	Omschrijving
HEPHAIS 128-F	Tool programatiesoftware voor HEPHAIS 128

► Adresseerbare Detectoren

OA05-B

- Foto-elektrisch strooilicht (Tyndall effect)
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Norm EN54-7, BOSEC
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²
- 8 instelbare niveaus van gevoeligheid (0,1 dB/m tot 0,35 dB/m)
- Bodemplaatisolator (optie)
- Bodemplaatrelais (optie)



Artikelnummer	Omschrijving
OA05-B	Adresseerbare optische rookdetector, EN54-7, BOSEC

► Adresseerbare Detectoren

TA05-B

- Statische T° / T°stijging
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Norm EN54-5
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²
- 6 instelbare niveaus van gevoeligheid (62°C tot 75°C)
- Bodemplaatisolator (optie)
- Bodemplaatrelais (optie)
- CE volgens bouwrichtlijnen
- BOSEC



Artikelnummer	Omschrijving
TA05-B	Adresseerbare warmtedetector, EN54-7, BOSEC

► Adresseerbare Detectoren

MA05-B

- multisensor
- microprocessortechnologie
- Norm EN54-7, BOSEC
- Foto-elektrisch strooielicht (Tyndall effect)
- Optisch element gevoelig door thermisch element
- 1 uitgang voor alarmverklapper op afstand
- Afsluitbaar
- Kabel max. doorsnede 2,5mm²
- 8 instelbare niveaus van gevoeligheid (0,1 dB/m tot 0,35 dB/m)



Artikelnummer	Omschrijving
MA05-B	Adresseerbare optische/thermische detector, EN54-7, BOSEC

► Adresseerbare Detectoren

S05SE



Artikelnummer	Omschrijving
S05SE	Universele sokkel

► Adresseerbare Detectoren

SOUND05

Universele sokkel voor detectoren van het gamma 05 S uitgerust met sounder 90db



Artikelnummer	Omschrijving
SOUND05	Universele sokkel + sounder

► Adresseerbare Detectoren

ICC05

- Gewicht: 140g
- Netspanning: 15Vdc tot 28Vdc, Nominaal: 23Vdc
- Afmetingen: 64 x 34 x 1,6 mm
- Verbruik: 150 iA in standby, 350 iA geactiveerd (open status)
- Materiaal: Epoxyglas.
- Werkingstemperatuur: -30°C tot +55°C




Artikelnummer	Omschrijving
ICC05	Isolatorkaart voor 4ISOL plaat (max. 4 ICC05 per 4ISOL)

► Adresseerbare Detectoren

STRAP

- Gewicht: 120g
- Materiaal: Epoxyglas
- Afmetingen: 64 x 34 x 1,6 mm
- Werkingstemperatuur: -30°C tot +55°C



Artikelnummer	Omschrijving
STRAP	Plug-in extra bord voor de verbinding van een kabel met een diamete...

► Conventionele detectoren

PES05

Verzonken inbouwstuk voor bodemplaat (bodemplaat niet meegeleverd). Om een detector van het 05-gamma verzonken te kunnen inbouwen.



Artikelnummer	Omschrijving
PES05	Inbouwcache voor S05SE bodemplaat

► Conventionele detectoren

BRI/EM+S05

- Gewicht: 300 g
- Afmeting: 122(doorsneeØ) x 46(h) mm
- IP klasse: IP47
- Materiaal: ABS wit



Artikelnummer	Omschrijving
BRI/EM+S05	Industriële bodemplaat leeg (S05 inclusief), IP47

► Conventionele detectoren

GAV

Beschermingsrooster voor detectoren van het 05-gamma. Om detectoren te beschermen tegen vandalisme. Robuuste roestvrijstalen uitvoering.



Artikelnummer	Omschrijving
GAV	Beschermingsrooster

► Conventionele detectoren

R05

- Gewicht: 150g
- Netspanning: 10Vdc tot 28Vdc
- Nominaal: 24V
- Afmetingen: 64 x 34 x 1,6 mm
- Verbruik: 100 µA in standby, 12mA geactiveerd.
- Materiaal: Epoxyglas.
- Contacten: Vrij van spanning, 2A, 30V bij weerstand



Artikelnummer	Omschrijving
R05	Relaisbord met relais (12V of 24V)

► Conventionele detectoren

BRI+S05

- Gewicht: 300 g
- Afmeting: 122(doorsneeØ) x 46(h) mm
- IP klasse: IP65
- Materiaal: ABS wit



Artikelnummer	Omschrijving
BRI+S05	Industriële bodemplaat, IP65

► Adresseerbare uitbreidingen

C20R

Deze kaart is te gebruiken in de adresseerbare centrales van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 20afzonderlijke relais door te geven. Hiermee kunt u dus per zone een of meer relais aan sturen.

- NO/NC
- 30V/1A



Artikelnummer	Omschrijving
C20R	Relaisbord met 20 programmeerbare relais

► Adresseerbare uitbreidingen

4ISOL

Deze uitbreidingskaart maakt het mogelijk om 1 lus te splitsen in 4 geïsoleerde lussen. Kan in de centrale geplaatst worden en dient afgesloten te worden met een ICC05 (1 voor elke lus).



Artikelnummer	Omschrijving
4ISOL	Aansluitplaat voorzien voor max. 4 ICC05 (tot 4 sublussen)

► Adresseerbare uitbreidingen

ALPHA RE-NLD

- LCD 4 x 40
- RS485 verbinding
- Selectieve werking
- Afstand tussen 2 ALPHA RE toestellen of tussen ALPHA RE en brandmeldsysteem: 900m




Artikelnummer	Omschrijving
ALPHA RE-NLD	Passief repetitiebord met seriële verbinding , alfanumeriek scherm ...

► Adresseerbare uitbreidingen

IE2M

Middels dit extensiebord kunnen er 2 tot 4 MG2B modules geplaatst worden. Dit bord maakt het mogelijk om het paneel uit te breiden van 10 naar 16 lussen.



Artikelnummer	Omschrijving
IE2M	Uitbreiding plaat voor MG2B05

► Adresseerbare uitbreidingen

X4EVAC

Deze kaart wordt in de brandmeldcentrale geplaatst. Door het gebruik van deze kaart kunnen 1 geluidslijn vermenigvuldigen naar 4 geluidslijnen.



Artikelnummer	Omschrijving
X4EVAC	Uitbreidingskaart voor 4 geluidslijnen

► Adresseerbare uitbreidingen

MG2B05

max 400 adressen, 200 per lus of 4 open lijnen met max 32 adressen per lijn



Artikelnummer	Omschrijving
MG2B05	Uitbreidingsmodule voor 400 adressen, 4 open lijnen (32 adressen ma...

► Adresseerbare uitbreidingen

RF H 1600-NLD

- kan in rek of in CO3U module
- codebedienpaneel voor bediening en beheer
- alfanumeriek display
- 19", 3U hoog



Artikelnummer	Omschrijving
RF H 1600-NLD	Bedieningspaneel, alfanumeriek scherm met 160 karakters, Nederland...

► Adresseerbare uitbreidingen

CO3U

Kast gemaakt van PVC, specifiek ontworpen als behuizing voor de RF H 1600



Artikelnummer	Omschrijving
CO3U	PVC kastje voor RF H 1600

► Conventionele uitbreidingen

R12P2

Deze kaart is te gebruiken in de ALPHA 4/8/12 centrale van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 12 afzonderlijke relais door te geven.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
R12P2	Relaiskaart met 12 relais (ook geschikt voor bluskaart)

► Adresseerbare handmelders

DMA05

- Met CE-certificaat conform CPD
- Conform de normen EN54-11, EN54-17, EN54-18
- Sleutel voor reset
- Aparte sleutel voor test
- Breekvrij glas



Artikelnummer	Omschrijving
DMA05	Adresseerbare handbrandmelder met isolator, EN54-11

► Conventionele uitbreidingen

R7P2

Deze kaart is te gebruiken in de ALPHA 4/8/12 centrale van SD3. Maakt het mogelijk om de status van het paneel aan 7 afzonderlijke relais door te geven.



- NO/NC
- 30V/1A

Artikelnummer	Omschrijving
R7P2	Relaiskaart met 7 relais

► Adresseerbare handmelders

PEDM

Plastic frame om de DMCL05 in te plaatsen.



Artikelnummer	Omschrijving
PEDM	Plastic frame t.b.v. DMCL05

► Adresseerbare handmelders

DMA05-R

- Met CE-certificaat conform CPD
- Conform de normen EN54-11, EN54-17, EN54-18
- Sleutel voor reset
- Aparte sleutel voor test
- Breekvrij glas



Artikelnummer	Omschrijving
DMA05-R	Adresseerbare handbrandmelder met isolator + stuur relais, EN54-11

► Adresseerbare handmelders

STS6535

Waterdichte kast voor de handbrandmelders van SD3, IP65.




Artikelnummer	Omschrijving
STS6535	Waterdichte kast voor conventionele terugstelbare handbrandmelder ,...

► Adresseerbare sirenes

AVSA/R

- onafhankelijk adresseerbaar
- gevoed door de lus
- 90 dB (+/- 3 dB) op 1 meter
- 6 verschillende tonen
- geïntegreerde lus isolator
- volume instelbaar



Artikelnummer	Omschrijving
AVSA/R	Adresseerbare sirene voor HEPHAIS 400 en 1600 centrales 100dn/1m R...

► Adresseerbare sirenes

AVSA/W

- onafhankelijk adresseerbaar
- gevoed door de lus
- 90 dB (+/- 3 dB) op 1 meter
- 6 verschillende tonen
- geïntegreerde lus isolator
- volume instelbaar



Artikelnummer	Omschrijving
AVSA/W	Adresseerbare sirene voor HEPHAIS 400 en 1600 centrales 100dn/1m W...

► Adresseerbare beams

DLFB I

- Norm EN54-12
- CE-markering (conform de Bouwproductenrichtlijn)
- Reikwijdte 3m tot 100m
- Kleine en gestroomlijnde afmetingen
- Eenvoudig te plaatsen en te configureren
- Geen externe voeding vereist
- Zichtbare straal om te helpen bij het richten



Artikelnummer	Omschrijving
DLFB I	Intelligente/interactieve lineaire rookdetector reflector, 3 tot 10...

► Adresseerbare stuurmodules

ET4C05/B

- Programmeerbare input/output module.
- Geïntegreerde isolator.
- NO/NC monitoring voor input.
- Relais output NO-NC 30V/1A
- Configuratie als enkele inputmodule via schakelaar
- Informatieherhaling al dan niet verbonden met branddetectie.
- Conform EN54-17, EN54-18
- CE-normering overeenkomstig 89/106/CEE



Artikelnummer	Omschrijving
ET4C05/B	Adresseerbare module 4 bewaakte ingangen + 4 uitgangen / uitgerust...

► Adresseerbare stuurmodules

ETC05/B

- Programmeerbare input/output module.
- Geïntegreerde isolator.
- NO/NC monitoring voor input.
- Relais output NO-NC 30V/1A
- Configuratie als enkele inputmodule via schakelaar
- Informatieherhaling al dan niet verbonden met branddetectie.
- Conform EN54-17, EN54-18
- CE-normering overeenkomstig 89/106/CEE



Artikelnummer	Omschrijving
ETC05/B	Adresseerbare module 1 bewaakte ingang + 1 uitgang / uitgerust met...

► Adresseerbare stuurmodules

MBA95

- input/output module voor collectieve adressering
- gevoed door de lus
- geïntegreerde loop isolator
- maximaal 32 detectoren
- ook verkrijgbaar in variant voor explosievrije detectoren
- EN54-17, EN54-18, EN54-13



Artikelnummer	Omschrijving
MBA95	Adresseerbare integratie module (32 conventionele detectoren max.) ...

► Adresseerbare stuurmodules

ED4L

- 8 x bewaakte inputs.
- 1 x 4 Eindschakelaar input.
- 4 x 24V output.
- 2 verbindingen externe voeding.
- Voldoet aan de norm EN54-17
- CE-normering iom BMR
- Ingebouwde isolator
- IP klasse IP55



Artikelnummer	Omschrijving
ED4L	Adresseerbare module 8 bewaakte ingangen + 4 bewaakte uitgangen voo...

► Draadloze oplossingen

OA05-W

- tot 100m draadloos
- dubbele antenne op elk toestel
- Netspanning 3,6V - 6V
- Nominaal 4,5
- Batterij levensduur 4 jaar (2x AA batterij)



Artikelnummer	Omschrijving
OA05-W	Draadloze optische rookmelder, EN54-7, EN54-25

► Adresseerbare stuurmodules

EDL

Adresseerbare module uitgerust met 2 bewaakte ingangen + 1 bewaakte uitgang voor HEPHAIS 400/1600. De module maakt het mogelijk de NO/NC van de bewaakte ingang te sturen, maar ook om bewaakte sirene lijnen op de outputs aan te sluiten.



Artikelnummer	Omschrijving
EDL	Adresseerbare module uitgerust met 2 bewaakte ingangen + 1 bewaakt...

► Draadloze oplossingen

OI05

- Optische detector en handbrandmelder beschikbaar
- Compatibel met Héphaïs 1600 in lus of lijn
- Tot 80 adressen per lus
- Tot 1000 m beheersbare ruimte in vrije zone
- 100 m binnen gebouw
- Doorsturen van protocolboodschappen
- Dubbele antenne op elk toestel



Artikelnummer	Omschrijving
OI05	Draadloze ontvangstmodule (te gebruiken met Hephais 1600), EN54-7, ...

► Draadloze oplossingen

DMA05-W

- 100 m binnen gebouw.
- Dubbele antenne op elk toestel



Artikelnummer	Omschrijving
DMA05-W	Draadloze handbrandmelder

► Draadloze oplossingen

Telewireless



Artikelnummer	Omschrijving
Telewireless	Software voor configuratie van de wireless detectoren

► Programmering tool & onderhoud

MINIBT05

- Klein en zeer eenvoudig in gebruik
- Snelle toekenning van adressen
- Draagbaar
- Manuele/automatische codering
- Batterij voor autonoom gebruik
- Veiligheid adressering



Artikelnummer	Omschrijving
MINIBT05	Draagbaar hulpmiddel voor programmatie/test/onderhoud van detectore...