

► JA-101K met ingebouwde GSM/GPR...

JA-101K

- 1 BUS aansluiting
- 1 aansluiting voor een ingebouwde radio module (JA-110R)
- Tot 50 zones (draadloos of BUS)
- Externe voedingsbron 230 V/50 Hz
- Stroomverbruik AC 70 mA, tijdens een alarm 120 mA
- Back-up batterij 12 V tot 2.6 Ah
- Maximale continue belading BUS stroomtoevoer van 400 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-101K	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS communicator

► JA-101KR met ingebouwde radio ...

JA-101KR

- 1 BUS aansluiting
- JA-110R radio module ingebouwd
- Tot 50 zones (draadloos of BUS)
- Externe voedingsbron 230 V/50 Hz
- Voeding type A (EN 50131-6)
- Stroomverbruik AC 70 mA, tijdens een alarm 120 mA
- Back-up batterij 12 V tot 2.6 Ah
- Maximale continue belading BUS stroomtoevoer van 400




Artikelnummer	Omschrijving
JA-101KR	Centrale met ingebouwde radio module

► JA-106K met een ingebouwde GSM...

JA-106K

- 2x onafhankelijke BUS aansluitingen
- Tot 120 zones (draadloos of BUS)
- 1x aansluiting voor een ingebouwde radiomodule (JA-110R)
- 1x aansluiting voor een PSTN communicatie module (JA-190X)
- Externe voedingsbron 230 V/50 Hz
- Stroomverbruik AC 140 mA, tijdens een alarm 200 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-106K	Centrale met ingebouwde GSM/GPRS/LAN kiezer

► JA-106KR met ingebouwde radio ...

JA-106KR

- 2x onafhankelijke BUS aansluitingen
- Tot 120 zones (draadloos of BUS)
- 1x aansluiting voor een spraakmodule
- 1x ingebouwde radiomodule (JA-110R)
- 1x aansluiting voor een PSTN communicatie module (JA-190X)
- Externe voedingsbron 230 V/50 Hz
- Stroomverbruik AC 140 mA, tijdens een alarm 200 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-106KR	Centrale met ingebouwde radio module

► PSTN communicatie module

JA-190X

- 2 PSTN lijnterminals IN/UIT
- ARC protocollen: CID DTMF, SIA DC-05 of SIA FSK met standaard DC-03
- Detectie van CLIP
- Detectie van lijnfouten
- Norm: TBR-21
- Spraak berichten



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190X	Analoge / PSTN Communicatie module, meldkamer Contact ID SIA en/of ...

► Bedrade codebedienpanelen

JA-113E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V)
- Stroomverbruik: AC 140 mA, tijdens het alarm 200 mA
- Stand-by: maximaal 15 mA
- RFID 125 kHz
- Afmetingen: 102 x 98 x 33 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-113E	Bus codebedienpaneel met RFID en toetsenbord

► Bedrade codebedienpanelen

JA-114E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V)
- Stroomverbruik: AC 15 mA
- Stand-by: maximaal 50 mA
- RFID 125 kHz
- Afmetingen: 102 x 128 x 33 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40°C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-114E	Bus codebedienpaneel met LCD, toetsenbord en RFID

► Bedrade codebedienpanelen

JA-112E

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12 V (9 -15 V)
- Stroomverbruik: AC 140 mA, tijdens het alarm 200 mA
- Stand-by: maximaal 15 mA
- RFID 125 kHz
- Afmetingen: 102 x 76 x 33 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-112E	Bus codebedienpaneel met RFID

► Bedrade codebedienpanelen

JA-122E

De RFID kaartlezer kan worden gebruikt voor de activering van een PG uitgang waarmee u gebruik maakt van een lokale bediening van, bijvoorbeeld, een elektrisch slot. De module heeft een gedeelte met RFID om een kaart of tag te lezen en optische status indicatie.



Artikelnummer	Omschrijving
JA-122E	JA-122E BUS outdoor toegangsmodule met RFID

► Bedrade codebedienpanelen

JA-123E

- Voeding via de BUS (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik in de standby-modus 15 mA
- Stroomverbruik voor kabelselectie 15 mA
- Behuizing EN 60529, IP65
- EN 50102, IK08
- RFID-frequentie 125 kHz
- RFID-kaarten Jablotron 100 en EM Unieke 125kHz
- Afmetingen 46 x 151,5 x 22,5 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-123E	JA-123E BUS outdoor toegangsmodule met RFID en toetsenbord

► Draadloze codebedienpanelen

JA-153E

- Voeding: 2 alkaline batterijen AA 1.5 V
- Levensduur van de batterijen: 1 jaar
- Communicatie protocol: Jablotron 2-weg 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200m
- Afmetingen: 102 x 98 x 33 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II,



Artikelnummer	Omschrijving
JA-153E	Draadloos codebedienpaneel met RFID en toetsenbord

► Draadloze codebedienpanelen

JA-152E

- Voeding: 2 alkaline batterijen AA 1.5 V
- Levensduur van de batterijen: 1 jaar
- Communicatie protocol: Jablotron 2-weg 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200m
- Afmetingen: 102 x 76 x 33 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen



Artikelnummer	Omschrijving
JA-152E	Draadloos codebedienpaneel met RFID

► Draadloze codebedienpanelen

JA-154E

- Voeding: 4 x AA alkaline batterijen 1,5 V
- Typische levensduur van de batterij 1 jaar
- Frequentie bidirectionele Jablotron protocol 868 MHz
- Communicatie bereik 200 meter
- Afmeting 102 x 151 x 33 mm
- Beveiligingsniveau klasse 2, EN 50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6



Artikelnummer	Omschrijving
JA-154E	JA-154E draadloos bedienpaneel met LCD scherm, toetsenbord en RFID

► Controle segment

JA-192E

- Gedeeltelijke besturing (inschakeling, uitschakeling, gedeeltelijke in/uitschakeling)
- PG uitgang controle (PG ON en PG OFF)
- Opbel gebeurtenissen (paniek, medisch alert en andere)
- Status indicatie
- Voeding: via het code codebedienpaneel
- Stand-by stroomverbruik: 0.5 mA
- Afmetingen: 102 x 15 x 33 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-192E	Controle segment voor codebedienpanelen

► Afstandsbedieningen

JA-186JK

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: 30 m
- Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186JK	Afstandsbediening – zwart

► Afstandsbedieningen

JA-186JW

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: 30 m
- Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186JW	Afstandsbediening – wit

► Afstandsbedieningen

JA-185J

- Voeding: 12 – 24 V DC ± 30 %
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Stroomverbruik: 0/20 mA (wanneer actief)
- Afmetingen: 84 x 53 x 25 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185J	Afstandsbediening voor een auto

► Afstandsbedieningen

JA-154J

- Indrukken van 2 knoppen activeert een paniekalarm
- 2weg, 4 knops
- kinderslot
- akoestische en optische indicatie



Artikelnummer	Omschrijving
JA-154J	Tweeweg afstandsbediening, 4 knops

► Afstandsbedieningen

JA-182J

De JA-182J afstandsbediening is ontworpen om op afstand in / uitschakelen van het systeem, activeert paniek alarmen en regelapparatuur. De sleutelhanger heeft een ingebouwde handig "kinderslot".



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182J	JA-182J draadloze afstandsbediening

► Overige afstandsbedieningen / ...

JA-188J

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 30 meter
- Afmetingen: 80 x 80 x 29 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-188J	Draadloze panieknop

► Overige afstandsbedieningen / ...

JA-187J

- Voeding: lithium batterij type CR 2032 (3 V)
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Milieu: buiten
- Beschermingsklasse: IP 44
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot 50 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-187J	Draadloze pols-knop

► Overige afstandsbedieningen / ...

JA-189J

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 50 meter
- Milieu: buiten, beschermd
- Beschermingsklasse IP 41
- Afmetingen: 80 x 28 x 15 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50130-4, EN 60950
- Bedrijfstemperatuur: -25 tot 50 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-189J	Draadloze deurbel

► Accu's en batterijen

SA-214-18

18Ah



Artikelnummer	Omschrijving
SA-214-18	.

► Accu's

UL-7-12

- Geschikt voor de JA-83K centrale
- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V
- 7Ah
- 2,03 kg
- 151x65x94mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-7-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-7Ah, geschikt voo...

► Accu's

SA-214 18Ah

- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V
- 18Ah
- 5,23 kg
- 181×76×167mm



Artikelnummer	Omschrijving
SA-214 18Ah	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-18Ah, geschikt vo...

► Accu's

UL-2.4-12

- Accu 12V/2.4Ah geschikt JA-82k, JA-63K, en JA-101 centrales van Jablotron
- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V
- 2.4Ah
- 0,91kg
- 175×33×60mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-2.4-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-2.4Ah, geschikt v...

► Brandmelders

JA-150ST

- Voeding: 3x alkaline AA 1.5V
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Brand detectie: optisch en hitte
- Brand detectie gevoeligheid: $m=0.11/0.13dB/m$ in overeenkomst met EN-54-7
- Temperatuur detectie: klasse A2 EN-54-5



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150ST	Draadloze brand en hitte detector.

► Brandmelders

JA-182ST

- Voeding 3 x AA alkaline batterijen 1,5 V, 2,4 Ah
- Typische levensduur ongeveer 3 jaar
- Communicatie band 868,1 MHz, Jablotron protocol
- Communicatie bereik ongeveer 300 meter (open ruimte)
- Afmeting diameter 126 mm, hoogte 50 mm
- Rookdetectie optische Dispersie
- Klasse A2 volgens DIN EN 54-5



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182ST	JA-182ST draadloze rook-en temperatuur-detector

► Brandmelders

JA-63S-100

- Voeding 1x AA 1.5 V alkaline batterij
- Typische batterij levensduur 2 jaar
- 868,1 MHz, bereik 100m (in open ruimte)
- Rook detectie optisch
- Gevoeligheid $m = 0.11 - 0.13 dB/m$ conform EN 14 604
- Temperatuur detectie klasse A2 conform EN 54-5
- +60 °C tot +70 °C
- Ingebouwde sirene 85 dB/3m A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-63S-100	JA-63S-100 draadloze optische rook en hitte detector voor het JA-10...

► Detectoren voor buitengebruik

JA-188P

- Voeding: 3x AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: PIR 12 m /85°, 94 segmenten
- Detecteerbare snelheid: 0.3 tot 1.5 m/s
- Installatiehoogte: 2.5 tot 3.0 meter
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-188P	Draadloze buiten PIR detector

► Detectoren voor buitengebruik

JA-187P

- Voeding: 1x AA 3.6V 2 Ah
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: 2 of 5 meter / 5°
- Installatiehoogte: 0.8 tot 1.2 meter
- Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-187P	Draadloze duale zone buiten bewegingsdetector – gordijn

► Detectoren voor buitengebruik

JA-180IR

- Voeding: 4x LSH20 3.6V 13 Ah
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Installatiehoogte: 0.7 tot 1 meter, 60 meter afstand tussen de units
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
- Bedrijfstemperatuur: -20 tot 60 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180IR	Draadloze infrarood barrière

► Gaslek detectoren

JA-180G

- Voeding: 230 V, 50 Hz, 2 W
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200 meter
- Gas detectie: platina gloeidraad
- Bereik: 50 m3
- Gevoeligheid: optioneel 10 of 20% LEL
- Relais output: droog relais omschakelcontact van max 5 A/230 V AC
- Akoestische sterkte van de ingebouwde sirene: 94 dB/0.3 m
- Afmetingen: 73 x 100 x 39 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180G	Draadloze gaslek detector

► Glasbreuk detectoren

JA-185B

- Voeding: 1x AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 100 meter
- Detectie bereik: 9 meter
- Afmetingen: 46 x 88 x 22 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185B	De JA-185B is een klein formaat glasbreuk sensor, het detecteert he...

► Interface Module

JA-110R

- Voeding: via de BUS van de centrale , BUS 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 25 mA
- Radio frequentie: 868.1 MHz
- Afmetingen: 40 x 150 x 23 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110R	BUS interface voor draadloze componenten

► Magneetcontacten

JA-181M

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Input voor externe detectoren: IN2 en TMP = normaal gesloten verbindingen
- IN1 = normaal gesloten of gebalanceerde verbinding (1k weerstand)
- Afmetingen: 30 x 110 x 27 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-181M	Draadloze magneetdetector met optionele input aansluiting

► Magneetcontacten

JA-183M

- Voeding: 1x CR123A 3.0V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Afmetingen: 31 x 75 x 23 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-183M	Draadloze magneetdetector – mini formaat

► Magneetcontacten

JA-151M

- Voeding: batterij CR2032 3V, 220 nAh
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200 meter
- Detector afmetingen: 26 x 55 x 16 mm
- Magneet afmetingen: 16 x 55 x 16 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-6, EN 50131-5-3, EN 50131-6
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151M	Draadloos mini magneetcontact

► Magneetcontacten

JA-182M

- Voeding: 2x lithium batterijen CR2354 (3 V)
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 200 meter
- Afmetingen: 26 x 192 x 9 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS EN 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182M	Draadloze onzichtbare magneetdetector

► Magneetcontacten

JA-183MB

- Voeding: 1x lithium batterij type CR123A (3.0 V)
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Afmetingen: 31 x 75 x 23 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-183MB	Draadloze magneetdetector – mini formaat bruin

► P.I.R. detectoren

JA-180P

- Voeding: 1x AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens)
- Afmetingen: 110 x 60 x 55 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- Optionele lenzen: corridor, gordijn, pet



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180P	Draadloze PIR bewegingsdetector

► P.I.R. detectoren

JA-150P

- Voeding: 2x alkaline AA 3.6V
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868.1 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: 110°/ 12 m (met een standaard lens)
- Afmetingen: 60 x 97 x 52 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150P	Draadloze mini PIR

► P.I.R. detectoren

JA-180PB

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V + 1x lithium 1/2 AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens), 9 m- GBS
- Afmetingen: 110 x 60 x 55 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180PB	Draadloze PIR en Glas Breuk gecombineerde detector

► P.I.R. detectoren

JA-185P

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 100 meter
- Detectie bereik: 360°/ 5 m
- Afmetingen: 46 x 88 x 27 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-2, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-185P	Draadloze plafond PIR detector

► P.I.R. detectoren

JA-186P

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 100 meter
- Detectie bereik: 120°/ 12 m
- Afmetingen: 60 x 180 x 55 mm
- Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-186P	Draadloze DUAL PIR binnen detector

► P.I.R. detectoren

JA-180W

- Voeding: 1x lithium batterij AA 3.6 V
- Levensduur van de batterijen: 3 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: tot 300 meter
- Detectie bereik: 120°/ 12 m (met een standaard lens)
- Afmetingen: 60 x 110 x 55 mm
- Voldoet aan: EN 300 220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1
- Optionele lenzen: corridor, gordijn, pet
- MW detectie bereik/MW frequentie: 0.5 tot 20 meter/ 9,35 GHz



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180W	Draadloze PIR en MW detectie

► P.I.R. detectoren

JA-160PC

- Voeding: 2 AA (LR6) 1,5 V 2400 mAh alkaline batterijen
- Typische levensduur: ca 2 jaar (1 activering duurt 1 reeks foto's per dag)
- Aanbevolen montagehoogte: 2,5 m boven de vloer
- Detectie hoek / detectie bereik: 55 ° / 12 m (basis lens)
- Bereik van de flitser: max. 3 meter



Artikelnummer	Omschrijving
JA-160PC	Draadloze PIR bewegingsdetector met ingebouwde fotocamera

► Schockdetectoren

JA-182SH

- Lithiumbatterij type CR-123A, 3 V / 1400 mAh
- Tilt bereik (afhankelijk van de instellingen) 10 ° - 45 °
- Typische levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar
- Communicatie bereik 300m (open ruimte)
- Afmeting 75 x 31 x 26 mm
- Temperatuur -10 Tot +40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-182SH	Draadloze til en schok detector

► Brandmelders

JA-110ST

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5mA
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Detectie bereik: tot 9 m
- Afmetingen: 40x100x22mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110ST	De JA-110ST BUS gecombineerde rook en hitte detector.

► Glasbreuk detectoren

JA-110B

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Detectie bereik: tot 9 m
- Afmetingen: 40 x 100 x 22 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110B	BUS akoestische glasbreuk detector

► Magneetcontacten

JA-110M

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Detectie bereik: tot 9 m
- Afmetingen: 40 x 100 x 22 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-2-7-1
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110M	BUS magneet detector aansluiting

► Magneetcontacten

JA-111M

- Voeding 12 V (9 - 15 V)
- Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA
- Stroomverbruik voor kabelkeuze 5 mA
- Afmeting 55 x 27 x 16 mm
- Werktemperatuur -10 Tot +40 °C
- Voldoet EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111M	JA-111M mini BUS magnetische detector

► Magneetcontacten

JA-111MB

- Voeding 12 V (9 - 15 V)
- Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA
- Stroomverbruik voor kabelkeuze 5 mA
- Afmeting 55 x 27 x 16 mm
- Werktemperatuur -10 Tot +40 °C
- Voldoet EN 50130-4, EN 55022



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111MB	JA-111M mini BUS magnetische detector bruin

► Module interface

JA-111H

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 2 mA
- Maximum verbonden stroomverbruik van de verbonden detector: 50 mA
- Afmetingen: 22 x 27 x 14 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111H	BUS module interface voor bedrade detectoren

► Module interface

JA-111H-AD

- Voeding via BUS 12 V (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik in de standby-modus * 5 mA
- Stroomverbruik voor kabel-keuze * 5 mA
- Maximaal toegestane stroom van de aangesloten controle-apparaat 50 mA
- Afmetingen 22 x 27 x 14 mm
- Klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II. algemeen



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111H-AD	JA-111H-AD BUS module voor systeembediening

► P.I.R. detectoren

JA-110P

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Detectie bereik: 110°/ 12 m (met een standaard lens)
- Afmetingen: 60 x 97 x 52 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50121-1
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110P	BUS PIR bewegingsdetector – ECO

► P.I.R. detectoren

JS-20LARGO

- Voltage: 12 V DC
- Stroomverbruik (LED uit): Max: 10 mA
- Maximaal verbruik(LED aan): Max: 35 mA
- Montagehoogte: 2,5m boven de grond
- Detectiebereik: 120 ° / 12 m (standaard lens)
- Afmetingen 110x60x55 mm
- Beveiligingsniveau: graad 2, EN 50131-1



Artikelnummer	Omschrijving
JS-20LARGO	PIR digitale detector

► P.I.R. detectoren

JS-22

- Voeding 12 V
- Installatie hoogte: 1.2 meter boven de grond
- Detectie bereik: 12 meter
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Veiligheid: Klasse 2
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JS-22	Duale-zone PIR

► P.I.R. detectoren

JS-25

- Voeding: 12 V
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +55 °C
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Veiligheid: Klasse 2, EN 50131-1
- Detectie bereik van de bewegingsdetector: 12 meter
- Detectie bereik van de glasbreuk detector: 9 meter



Artikelnummer	Omschrijving
JS-25	"Combo" P.I.R. & Glasbreuk detector.

► P.I.R. detectoren

JA-120PC

- Voeding via bus 12 V (9-15 V)
- Detectie hoek camera 50° / 12 m (met standaard lens)
- Detectie hoek PIR 110 ° / 12 m (standaard lens)
- Geheugen micro SD 1 GB tot 2 TB
- Klasse 2, EN-50131-2-2
- Werktemperatuur -10 Tot +40° C
- Foto's QVGA JPEG 320 x 240, VGA JPEG 640 x 480



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PC	JA-120PC Bus PIR-bewegingsmelder met Camera

► P.I.R. detectoren

JA-120PW

- Voeding via BUS 12 V (9 - 15 V)
- Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA
- Stroomverbruik in de standby-modus 5 mA
- Aanbevolen montagehoogte 2,5 m boven vloerniveau
- PIR-sensor detectie hoek 110 graden / 12 m (met standaard lens)
- EN 50130-4, EN 55022, EN 50131-1, EN 50131



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PW	JA-120PW Bus PIR / MW bewegingsmelder

► P.I.R. detectoren

JA-120PB

De melder is geschikt voor de detectie van menselijke beweging in een ruimte en voor de detectie van het breken glas. Deze detector combineert twee sensoren (PIR motion en akoestisch glas breken) in een behuizing. De detector bezet twee geheugenposities in het systeem. De detector maakt gebruik va...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-120PB	JA-120PB Bus gecombineerd PIR motion en glasbreuk detector

► Schockdetectoren

JA-111SH

- Voeding via bus 12 V (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik in stand-by 5 mA
- Stroomverbruik voor kabel-keuze 5 mA
- Afmetingen 55 x 27 x 16 mm
- Klasse 2 volgens EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-8
- Operationele omgeving EN 50131-1 II. indoor algemene
- Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111SH	JA-111SH Bus schok en tilt detector

► Waterdetectie

JA-110F

- Voeding 12 V bus (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik in standby 5 mA
- Stroomverbruik voor de keuze van een kabel 5 mA
- Detector reageert voor overstromingen
- Afmeting 53 x 20 x 10 mm
- milieu EN 50131-1. algemeen binnen
- Temperatuur, -10 Tot + 40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110F	JA-110F Bus water overloop detector

► Temperatuur Sensoren

JA-151th

- Vermogen 1x lithium batterij, typ CR2032 (3.0V, 220 mAh)
- Typische levensduur van de batterij ongeveer 2 jaar
- Communicatie band 868,1 MHz, JABLOTRON protocol
- RF bereik tot 200m (open ruimte)
- Afmetingen 55 x 27 x 16 mm
- Temperatuurbereik -20 tot +60 ° C
- Operationele temperatuur -20 tot +60 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151th	Draadloze temperatuur sensor

► Temperatuur Sensoren

JA-111th



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111th	Busbedrade temperatuur sensor

► Aansluit module magneetcontact...

JA-118M

- Voeding via BUS 12 V (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik in stand-by 5 mA
- Verbruik voor kabel keuze 15 mA
- Afmetingen 50 x 38 x 14 mm
- Klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II
- Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-118M	JA-118M BUS module voor magnetische detectoren - 8 ingangen

► JA-110R

JA-110R

- Voeding: via de BUS van de centrale, BUS 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 25 mA
- Radio frequentie: 868.1 MHz
- Afmetingen: 40 x 150 x 23 mm
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110R	BUS interface voor draadloze componenten

► JA-110T BUS kortsluiting modul...

JA-110T

- scheid en bescherm onbeschermd BUS bedrading
- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stand-by stroomverbruik: 5 mA
- Maximale belading van de terminal: 250 mA
- Uitschakel stroom 300 mA
- Minimale schakelstroom: 10 mA
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen




Artikelnummer	Omschrijving
JA-110T	BUS kortsluiting isolatie module

► JA-110Z BUS aansluitmodule

JA-110Z-A

- Past in JA-190PL behuizing
- Maximum voltage AC: 42 V
- Maximum voltage DC: 60 V
- Maximum ampère: 2 A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z-A	BUS aansluitmodule

► JA-110Z BUS aansluitmodule

JA-110Z-B

- Past in JA-190PL behuizing
- Maximum voltage AC: 42 V
- Maximum voltage DC: 60 V
- Maximum ampère: 2 A




Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z-B	JA-110Z-B BUS aansluitmodule

► JA-110Z BUS aansluitmodule

JA-110Z-C

- Past in JA-190PL behuizing
- Maximum voltage AC: 42 V
- Maximum voltage DC: 60 V
- Maximum ampère: 2 A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110Z-C	JA-110Z-C

► JA-110Z BUS aansluitmodule

JA-116H

De Bus expander is een uitbreidingsmodule die wordt gebruikt voor het aandrijven en het aansluiten van maximaal 16 sensoren met contactuitgangen. Deze uitbreiding maakt het mogelijk om Jablotron en niet Jablotron gerelateerde producten aan te sluiten. deze module kan direct in de behuizing van ...



Artikelnummer	Omschrijving
JA-116H	BUS expander - 16 ingangen

► Bedrade binnensirene

JA-110A

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Gemiddeld Stand-by stroomverbruik: 5 mA ; alarm stroomverbruik 30 mA
- Sirene: piëzo elektrisch, 90 dB/m
- Afmetingen: 80 x 80 x 30 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II,



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110A	BUS interne sirene

► Bedrade buitensirene & flitser

JA-111A-base

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Stroomverbruik tijdens stroomuitval: 5 mA
- Stroomverbruik tijdens het opladen van de batterij: 50 mA
- Back-up batterij: NiCd accu 4.8 V / 1 800 mAh
- Sirene: piezo elektrisch, 110 dB/m
- Afmetingen: 158 x 230 x 75 mm
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: buiten IV



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111A-base	BUS externe sirene

► Draadloze binnensirene

JA-150A

- Voeding: 230 V, 50 Hz
- Communicatie protocol: tweeweg Jablotron draadloos protocol 868 MHz
- Back-up batterij 3.6 V NiCD tot 170 mAh voor 24 uur
- Maximale oplaadtijd 72 uur, 10 mA
- Maximum stand-by stroomverbruik: 0.3 W bij 230 V AC
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6,



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150A	Tweeweg draadloze binnen sirene

► Draadloze buitensirene & flits...

JA-151A Base

- Voltage: 12 V DC adapter
- Communicatie protocol: tweeweg Jablotron draadloos protocol 868 MHz
- Back-up batterij 4.8 V NiCD tot 1800 mAh, voor 24 uur
- Herlaadtijd maximaal 72 uur
- Maximum stand-by stroomverbruik: 50 mA van DC adapters
- Veiligheidsklasse 2 in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-4, EN 50131-6, EN 50131-5-3
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1: II, binnen, extern IP 45



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151A Base	Tweeweg draadloze sirene voor buitengebruik

► Draadloze buitensirene & flits...

JA-180A

- volledig draadloos
- levensduur accu tot 3 jaar
- twee weg communicatie
- sirene en flitser



Artikelnummer	Omschrijving
JA-180A	Tweeweg draadloze sirene voor buitengebruik, gevoed door accu

► Draadloze buitensirene & flits...

JA-1X1A-C-WH

Plastic cover voor JA-111A en JA-151A, rode flitser, wit

Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-WH	Plastic cover voor JA-111A en JA-151A, rode flitser, wit

► Draadloze buitensirene & flits...

JA-1X1A-C-GR

Plastic cover voor sirenes JA-111A, JA-151A, grijs, rode flitser

Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-GR	Plastic cover voor sirenes JA-111A, JA-151A, grijs, rode flitser

► ID-tags en proximity kaarten

JA-191J

- 125 kHz
- Jablotron unieke code



Artikelnummer	Omschrijving
JA-191J	RFID toegangstag voor het JA-100 systeem

► Draadloze buitensirene & flits...

JA-1X1A-C-ST

Cover voor sirenes JA-111A, JA-151A, Rode flitser, geborsteld roestvrij staal

Artikelnummer	Omschrijving
JA-1X1A-C-ST	Cover voor sirenes JA-, Rode flitser, geborsteld roestvrij staal

► ID-tags en proximity kaarten

JA-190J

- 125 kHz
- Jablotron unieke code



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190J	RFID toegangkaart voor het JA-100 systeem

► ID-tags en proximity kaarten

Luxe tag PG-101

De luxueuze en zeer fraaie tag misstaat op geen enkele plek. Middels deze tag straalt het systeem de klasse uit die elke klant zoekt. Simpel in te lezen net als andere tag's en kaarten. De tag is te gebruiken op zowel de Jablotron Oasis als de Jablotron 100. Exclusief verkrijgbaar bij PG Security...



Artikelnummer	Omschrijving
Luxe tag PG-101	Luxe uitvoering tag te gebruiken i.c.m. Jablotron

► ID-tags en proximity kaarten I...

JA-190T

- USB RFID lezer voor de JA-190J en de JA-191J



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190T	RFID kaart en tag lezer voor de PC (verbonden doormiddel van USB)

► Accessoires

JA-190PL

- 90 x 90 mm
- IP 40
- Bestending tot 400 V
- ABS materiaal



Artikelnummer	Omschrijving
JA-190PL	Multifunctionele installatie behuizing

► Accessoires

PT-2430PC Label printer

- Afmetingen (mm) 66 (b) x 188 (l) x 112 (h)
- Gewicht, zonder batterijen (g) 603
- Voeding lichtnet adapter AD-24ES (in accessoires)
- Alternatieve voeding 6 x alkalinebatterijen, AA (LR6) 1,5 V (niet in de accessoires)
- port USB USB mini-B (in accessoires)
- Tape doos voor segment afdrukken van etiketten (in accessoires) 12mm (w), 8m (l)



Artikelnummer	Omschrijving
PT-2430PC Label printer	Label Printer speciaal voor Jablotron 100 segmentknoppen

► Accessoires

PT-Tape

- 12mm
- zwart/wit
- lijmlaag



Artikelnummer	Omschrijving
PT-Tape	Tape Casette

► Accessoires

DE06-12

- voedingsspanning 100 ~ 240VAC, klasse bescherming II
- uitgangsspanning 12V DC ($\pm 2\%$)
- uitgangsstroom 500 mA
- piekuitgangsstroom $T < 5$ min. 1000 mA
- uitgangsvermogen 12W max.
- beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting
- behuizing IP64



Artikelnummer	Omschrijving
DE06-12	DE06-12 Voeding 12V / 0.5A

► Bekabeling

CC-01

- 1 x 2 x 24 AWG (0.5 mm) max. Geleider DC weerstand 20 °C 97 Ω /km
- 1 x 2 x 20 AWG (0.8 mm) max. Geleider DC weerstand 20 °C 38 Ω /km



Artikelnummer	Omschrijving
CC-01	Installatie kabel voor het JA-100 systeem

► Bekabeling

CC-02

- 2 x 2 x 24 AWG (0,5 mm)
- max. Geleider DC weerstand
20 °C 97 Ω/km



Artikelnummer	Omschrijving
CC-02	Installatie kabel voor het JA-100 systeem

► Kabels

AC-6-001-100M



Artikelnummer	Omschrijving
AC-6-001-100M	6 aderige alarmkabel (niet afgeschermd), Voor het installeren va...

► Voedingskasten

AWZ-100

- Voeding 230 V AC / 50 Hz
- Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V DC
- Transformatorvermogen 20 VA
- Maximale permanente stroom 1A (met oplaadbare batterij)
- Maximum uitgangsstroom 3A (piek, met oplaadbare batterij)
- Bescherming tegen kortsluiting elektronisch



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-100	AWZ-100 - Backup stroombron 1A

► Voedingskasten

AWZ-200

- Voeding 230 V AC / 50 Hz
- Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V DC
- Transformatorvermogen 40 VA
- Maximale permanente stroom 2A (met oplaadbare batterij)
- Maximum uitgangsstroom 3A (piek, met oplaadbare batterij)
- Bescherming tegen kortsluiting elektronisch



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-200	AWZ-200- Backup stroombron 2A

► Voedingskasten

AWZ-300

- Voeding 230 V AC / 50 Hz
- Uitgangsvermogen 13,3-13,8 V DC
- Transformatorvermogen 80 VA
- Maximale permanente stroom 3A (met oplaadbare batterij)
- Maximum uitgangsstroom 5A (piek, met oplaadbare batterij)
- Bescherming tegen kortsluiting elektronisch



Artikelnummer	Omschrijving
AWZ-300	AWZ-300 - Backup stroombron 3A

► PG indicatie modules

JA-110I

- LED AAN stroomverbruik: 5 mA
- LED UIT stroomverbruik: 2 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110I	BUS sectie / uitgang PG activatie indicator

► PG indicatie modules

JA-111I

- LED AAN stroomverbruik: 4 mA
- LED UIT stroomverbruik: 0 mA



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111I	Universele LED indicator RGB

► PG output modules

JA-110N

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA
- Aangeschakeld stroomverbruik: 45 mA
- Maximale lading van de uitgang relais: maximaal 16 A/250V
- Reactie lading: maximaal 8 A/250 V
- Minimale wisselstroom: 100 mA bij 12 V DC of 1.2 W
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110N	Bus stroom output module PG

► PG output modules

JA-111N

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA
- Aangeschakeld stroomverbruik: 25 mA
- Maximale lading van de uitgang relais: maximaal 1 A/30 V DC
- Minimale schakelstroom: 10 mA
- Milieu in overeenkomst met EN 50131-1, EN 50131-3: II, binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-111N	BUS signaal uitgang module PG

► PG output modules

JA-118N

- Voeding: via de BUS van de centrale, 12V (9 - 15 V)
- Uitgeschakeld stroomverbruik: 5 mA
- Aangeschakeld stroomverbruik: 10 mA
- Maximale uitgangsstroom van + U (elektronische zekering): <100mA
- Afmetingen: 77x40x15 mm
- Klasse 2 volgens EN 50131-1, EN 50131-3
- Milieu volgens EN 50131-1 II, algemeen binnen
- Bedrijfstemperatuur: -10 tot 40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-118N	Bus output module PG, 8 uitgangen

► PG output modules

JA-110N-DIN

- Voeding 12 V bus (9 ... 15 V)
- Stroomverbruik tijdens backup (relais open / gesloten) 5 mA / 45 mA
- Stroomverbruik voor kabelkeuze 45 mA
- Rating relais (galvanisch gescheiden) - Klasse II:
- Maximale schakelspanning 250 V AC / 24 V DC
- Ohmse belasting (PF = 1) max.16



Artikelnummer	Omschrijving
JA-110N-DIN	JA-110N-DIN Bus DIN stroom uitgangsvermogen module

► PG output modules

JA-150N

- Vermogen 0,5 W bij 230 V AC
- Uitgangsrelais belasting: 16 A/250 V
- 1 PG-uitgang: 3 x terminals C, NC, NO
- Omgeving volgens EN 50131-1, EN 50131-3: II, interne
- Bedrijfstemperatuur -10 tot +40 °C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-150N	JA-150N draadloze vermogen module PG

► PG output modules

JA-151N

De JA-151N is een draadloze PG vermogen-module (1 A/24 V DC). Het kopieert de status van een geselecteerde PG output van het JA-100 systeem (PG1 tot PG32). Een specifieke PG uitgang kan geselecteerd worden via de printplaat met 5 DIP-switches. Deze module bezet geen positie in het JA-100 systeem.



Artikelnummer	Omschrijving
JA-151N	JA-151N draadloze signaal uitgang module PG

► Eye-02 Camera

Eye-02

- Interne alarm detectoren voor geluid, glasbreuk, passief infrarood (PIR), kanteling en trilling, motion-in-picture
- Geheugen uitbreidbaar via micro SD kaart, compatible tot max. 4GB
- Beeld formaat JPEG, EXIF 2.2
- Beeld resolutie VGA (640x480), QVGA (320x240), QQVGA (160x120)



Artikelnummer	Omschrijving
Eye-02	Alarmcamera systeem met ingebouwde GSM module.