

► JK-84 - Incl. communicatie kie...

JK-84X

Oasis kit - PSTN

- JA-82KR Controlepaneel met 50 draadloze zones
- JA-83m Magneetcontact
- JA-83P P.I.R. detector
- RC-86 Afstandsbediening
- JA-81F Codebedienpaneel
- JA-80L Binnensirene draadloos
- JA-80X PSTN Spraakkiezer
- PC-01 Proximity kaart
- SA-201 Bedraad magneetcontact



Artikelnummer	Omschrijving
JK-84X	Complete OASIS Kit met PSTN spraakkiezer / Contact ID

► JK-84 - Incl. communicatie kie...

JK-84V

Oasis kit - LAN

- JA-82KR Controlepaneel met 50 draadloze zones
- JA-83m Magneetcontact
- JA-83P P.I.R. detector
- RC-86 Afstandsbediening
- JA-81F Codebedienpaneel
- JA-80L Binnensirene draadloos
- JA-80X PSTN Spraakkiezer
- PC-01 Proximity kaart
- SA-201 Bedraad magneetcontact



Artikelnummer	Omschrijving
JK-84V	Complete OASIS Kit met breedband module.

► JK-84 - Incl. communicatie kie...

JK-84

- JA-82KR Controlepaneel met 50 draadloze zones
- JA-83m Magneetcontact draadloos
- JA-83P P.I.R. detector
- RC-86 Afstandsbediening
- JA-81F Codebedienpaneel LCD (Matrixscherm)
- JA-80L Binnensirene draadloos
- PC-01 Proximity kaart



Artikelnummer	Omschrijving
JK-84	Is een complete basis OASIS Kit zonder communicatiekiezer.

► JK-84 - Incl. communicatie kie...

JK-84-82Y

- Oasis kit - GSM 82Y
- JA-82KR Controlepaneel met 50 draadloze zones
- JA-83m Magneetcontact
- JA-83P P.I.R. detector
- RC-86 Afstandsbediening
- JA-81F Codebedienpaneel
- JA-80L Binnensirene draadloos
- JA-80X PSTN Spraakkiezer
- PC-01 Proximity kaart
- SA-201 Bedraad magneetcontact



Artikelnummer	Omschrijving
JK-84-82Y	Complete Oasis kit met een 82Y GSM kiezer

► JA-82K

JA-82K

- 4 bedrade zones (max 14 d.m.v. uitbreidingsprint JA-82C)
- 50 draadloze zones (met JA-82R)
- 50 gebruikerscodes + 1 master en 1 service code
- tot 3 secties
- 50 kaarten
- 255 evenementen met datum en tijd in het geheugen
- Programmeerbare uitgangen * PGX, PGY Max. 0,1 A



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82K	Basis centrale oasis systeem

► JA-83K

JA-83K

- 10 bedrade zones (max 30 d.m.v. uitbreidingsprint JA-82C)
- 50 draadloze zones (met JA-82R)
- 50 gebruikerscodes + 1 master en 1 service code
- tot 3 secties
- tot 50 kaarten
- 255 evenementen met datum en tijd in het geheugen
- Programmeerbare uitgangen * PGX, PGY Max. 0,1 A omschakelen naar GND



Artikelnummer	Omschrijving
JA-83K	OASIS Controlepaneel

► Modules

JA-82R

JA-82R Radiomodule

- 50 draadloze zones.
- 868Mhz protocol
- Toepasbaar in o.a. JA-82K en JA-83K centrales



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82R	Radiomodule 868Mhz protocol voor toevoeging van 50 draadloze zones.

► Repeater

JA-80Z

- Stroombron: 230 V / 50 Hz, max 0,1 A, bescherming klasse II
- Voeding: type A (EN 50131-6)
- Back-up batterij: 12 V, 2.2 Ah
- Back-up vermogen: maximale continue belasting 0,7 A
- Aantal draadloze Bluetooth-adressen: 40
- Bedrade ingangen: 1x dubbel gebalanceerde ingang (een ingang gereserveerd voor de achterste sabotagecontact)



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80Z	De JA-80Z Signaal repeater is ontworpen om het bereik van draadloze...

► Diverse kiezers en modules

ST-01

ST-01 telefoonlijn simulator

- T.b.v. JA-80X kiezer
- Vergemakelijkt opname van gesproken teksten



Artikelnummer	Omschrijving
ST-01	Programmeer module voor spraakopname van de JA-80X.

► Modules

JA-82C

JA-82C Uitbreidingsmodule

- Te gebruiken bij o.a. JA-82K en JA-83K
- 10 extra bedrade zones



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82C	Uitbreidings module 10 bedrade zones

► Diverse kiezers en modules

JA-80X

PSTN analoge spraakkiezer

- 6 instelbare alarmrapporten
- 4 telefoonnummers instelbaar
- Digitale data transmissie naar een PAC(Meldkamer)
- Voldoet aan EN 55022, EN 50130-4, EN 60950-1
- Eindapparatuur Analoge NL 301437, TBR 21



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80X	PSTN analoge spraakkiezer

► Diverse kiezers en modules

JA-80V

LAN en PSTN module

- Voeding 12V DC (vanaf het codebedienpaneel)
- Stand-by verbruik ongeveer 35 mA Max. verbruik 1A
- Voldoet aan 50131-1/2006 NL, EN 50136-1-1,2-1 als: ATS4 als PAC communicator.
- herhalen periode is ingesteld op (sequentie 06a0) nul,
- ATS 5 als CID-protocol wordt gebruikt en de herhalende periode is ingesteld op (sequentie 06a0 nul)
- Werkomgeving (-10 Tot 40° C), klasse II



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80V	LAN en PSTN module

► Diverse kiezers en modules

JA-68

De JA-68 is een universele uitgang module ontworpen voor gebruik binnen Jablotron systemen van de JA-80 OASIS, JA-63 Profi en JA-65 serie Maestro. De module biedt acht fabriek voorgeprogrammeerd halfgeleideruitgangen en een switch-over relaisuitgang.



Artikelnummer	Omschrijving
JA-68	Universele uitgangsmodule

► Diverse kiezers en modules

JA-80Q

JA-80Q Foto transmissie module

- Verstuurde foto's van JA84P uit via 80Y/82Y/80V communicator
- Voeding: 5V DC (vanaf de centrale)
- Stand-by stroomverbruik: ongeveer 2 mA
- Gebruiksomgeving: (-10 tot 40°C) Klasse II (binnenshuis gebruik) of EN 50131-1
- EMC EN 55022, EN 50130-4



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80Q	Foto module

► Diverse kiezers en modules

GD-06 Alegro

- Voeding: 8 – 15V DC
- Consumptie: 20 mA in stand-by modus, 300 mA maximum
- GSM band: E-GSM/GPRS 900/1800MHz (2 W bij GSM900, 1 W bij GSM1800)
- Afmetingen: 76 x 110 x 33 mm



Artikelnummer	Omschrijving
GD-06 Alegro	GSM module met 6 programmeerbare IN en OUTputs

► Diverse kiezers en modules

GD-04 David

- 4 Programmeerbare inputs, 2 relais output 5A/250V tot 60 telefoonnummers.



Artikelnummer	Omschrijving
GD-04 David	De GD-04 DAVID is een universele GSM kiezer

► Diverse kiezers en modules

GD-04D

De GD-04D DTMF-module, die u toestaat om David's uitgangsrelais controle door het invoeren van numerieke codes (DTMF-codes) op een telefoon toetsenblok tijdens het bellen.



Artikelnummer	Omschrijving
GD-04D	DTMF module voor de GD-04

► Diverse kiezers en modules

GD-04R

De GD-04R draadloze module, waarmee activeringen van de ingangen A naar D via draadloze knoppen of detectoren van het OASIS-serie en biedt ook David met de mogelijkheid van de uitgangsrelais X of Y staat toezending aan UC of AC OASIS ontvangers. Bovendien kunt u bedieningsrelais X of Y "lokaal" vi...



Artikelnummer	Omschrijving
GD-04R	Radio module

► Diverse kiezers en modules

GC-61

- Voeding: 12V DC
- Stand-by consumptie: 50mA
- Maximale consumptie tijdens gebruik: 1A
- Omgevingstemperatuur: -10 tot 40°C



Artikelnummer	Omschrijving
GC-61	GPRS module

► Diverse kiezers en modules

JA-82Y

- Voeding: 12V DC (vanuit de centrale)
- Stand-by consumptie: (gemiddelde waarde) ongeveer 35 mA (afhankelijk van GSM signaal)
- GSM band: QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz
- Voldoet in de configuratie: CIE OASIS systeem met EN 50131-1, EN 50136-2-1
- Als volgt: ATS 4, ATS 5 wanneer CID protocol is gebruikt
- herhalende periode is ingesteld op 0 (Sequentie 06p0)
- Operationele omgeving: binnen algemeen (-10°C tot 40°C)



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82Y	GSM communicator module

► Bedrade sirene voor binnenshui...

SA-402

- Specificaties
- Voeding: 6 tot 16V DC
 - Stroomverbruik: 500mA
 - Akoestisch niveau: 100dB/1m



Artikelnummer	Omschrijving
SA-402	Bedrade binnensirene

► Diverse kiezers en modules

TD-110

- Voeding: 10 – 14 VDC
- Consumptie: Stand-by modus maximaal 15 mA, maximaal 100 mA
- Aantal oproepen: wanneer geactiveerd zal elk opgeslagen telefoon nummer 3 keer worden gebeld.



Artikelnummer	Omschrijving
TD-110	Stand-alone PSTN kiezer

► Bedrade flitser

TK-34

- Voeding: 12 V DC
- Stroomverbruik: max. 200 mA
- Gebruikstemperatuur: -30 °C to +50 °C
- Gebruiksvochtigheid: 95%



Artikelnummer	Omschrijving
TK-34	Bedrade buitenflitser oranje

► Bedrade Sirene voor buitenshui...

OS-365A

- Buitensirene met flitslicht, bedraad
- Voeding: 10 tot 17 V DC
 - Energie consumptie: < 50 mA / 12V
 - Back-up batterij: NiCd pack 4.8V/ 1800 mAh
 - Levensduur: batterij ongeveer 3 jaar
 - Electro akoestische sirene: 110 dB op 1 meter afstand
 - Sirene timer: 19 minuten
 - Flash timer: 60 minuten



Artikelnummer	Omschrijving
OS-365A	Buitensirene bedraad met flitslicht

► Draadloze sirene voor binnensh...

JA-80L

JA-80L draadloze binnensirene

- Voeding: 230V/ 50MHz
- Geluiden: 8 selecteerbare geluiden voor drukknoppen of detectoren
- Communicatieband: 868 MHz. max 100m
- Sirene: 95 dB/ 1 meter
- Max aantal ingelezen componenten: 8 detectoren of drukknoppen
- Behuizing: IP40
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot +40°C

Artikelnummer	Omschrijving
JA-80L	Draadloze sirene voor binnenshuis gebruik

► Draadloze sirene voor buitensh...

JA-80A

JA-80A Draadloze buitensirene/flitser

- Voeding: lithium batterij BAT-80 Jablotron
- Levensduur batterij: ongeveer 5 jaar
- Communicatieband: 868 MHz
- Communicatie afstand: maximaal 300 meter
- Sirene: 112dB/ 1 meter
- Tijdsduur sirenegeluid: maximaal 3 minuten
- Afmetingen: 230 x 158 x 75 mm
- Omgevingstemperatuur: -25°C tot +60°C, IP34D

Artikelnummer	Omschrijving
JA-80A	Draadloze buitensirene met flits

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-81F

- Tweeweg communicatie
- Voeding: 2x lithium batterijen type CR123A (3.0V)
- Levensduur batterijen: Ongeveer 3 jaar
- Communicatie frequentie: 868 MHz, ca 100m
- Afmetingen: 120 x 130 x 30 mm
- RFID kaarten: Jablotron PC-01 of PC-02
- Deur detector ingang: IN= normaal gesloten loop



Artikelnummer	Omschrijving
JA-81F	Draadloos LCD codebedienpaneel tweeweg communicatie

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-81E

- Tweeweg communicatie
- Stroom: via de bus vanuit de centrale
- Lengte van de kabel: Maximaal 100 meter
- RFID kaarten: Jablotron PC-01 of PC-02
- Deur detector ingang: IN= normaal gesloten loop
- Afmetingen: 120 x 130 x 30 mm
- Voldoet aan: ETSI 300330, CSN EN 50130-4, EN 55022, CSN EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JA-81E	Bedraad LCD codebedienpaneel met Matrix scherm

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-80H

JA-80H

- Outdoor toegangscontrolepaneel met ingebouwde kaartlezer
- Voeding: 10 tot 16V DC
- Stand-by verbruik: Typisch 60mA
- Behuizing bescherming (EN 60529) IP65
- Mechanische uithoudingvermogen (EN 50102) IK08
- Milieu (EN 50131-1) Klasse IV - algemeen buiten
- Operationele temperatuur: -25 Tot 60 ° C
- RFID-kaart: Jablotron PC-01 of PV-02 (EM UNIEKE 125 kHz)



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80H	Kaartlezer met toetsenbord

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-80N

JA-80N

- Outdoor toegangscontrole paneel met ingebouwde kaartlezer
- Voeding 10 tot 16V DC
- Stand-by verbruik Typisch 60mA
- Behuizing bescherming (EN 60529) IP65
- Mechanische uithoudingvermogen (EN 50102) IK08
- Milieu (EN 50131-1): klasse IV – Algemeen buiten
- Operationele temperatuur: -25 Tot 60 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80N	Kaartlezer zonder toetsenbord

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

WJ-80

WJ-80

Verbindt de JA-80H buitenlucht bedienpaneel (of JA-80N lezer) met het controlepaneel.

- Voeding: Via de centrale bus
- Stand-by verbruik: Ongeveer 60mA (incl. JA-80H of 80N)
- Uitgangsvoltage: Max. 5A/60V
- Ingebouwde deurbel zender: 868MHz, Oasis protocol
- Operationele omgeving: II. Indoor algemeen, -10 + 40 ° C (EN50131-1)
- Afmetingen 76 x 110 x 33 mm



Artikelnummer	Omschrijving
WJ-80	Interface module

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-81F.RGB

JA-81F RGB Draadloos LCD codebedienpaneel

- Programmeerbaar kleuren Matrixscherm
- Voeding: 2x lithium batterijen type CR123A (3.0V)
- Typische batterij levensduur: Ongeveer 3 jaar (met een max. van 2 dagelijkse activeringen)
- Communicatie frequentie: 868 MHz, ca 100m
- RFID-kaarten: Jablotron PC-01 of PC-02 (EM UNIEKE 125kHz)



Artikelnummer	Omschrijving
JA-81F.RGB	Draadloos LCD codebedienpaneel tweeweg communicatie

► Codebedienpanelen / kaartlezer...

JA-81E.RGB

JA-81E RGB Bedraad LCD codebedienpaneel

- Programmeerbaar kleuren Matrixscherm
- Stroom: via de bus vanuit de centrale
- Stand-by: stroomverbruik 30mA
- Lengte van de bus-kabel: Maximaal 100 meter
- Deur detector ingang: IN= normaal gesloten loop
- Afmetingen: 120 x 130 x 30 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-81E.RGB	Bedraad codebedienpaneel met instelbare achtergrondkleur

► Draadloze bediening / afstands...

RC-86K

RC-86K Afstandsbediening

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: 30 m
- Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
RC-86K	Afstandsbediening – zwart

► Draadloze bediening / afstands...

RC-88

Draadloze wandschakelaar

- Voltage lithium batterij type CR14250SL (1/2AA 3.0V)
- Typische batterij levensduur Ongeveer 3 -5 jaar
- Communicatie band 868 MHz, Oasis protocol
- Communicatie bereik ongeveer 300 meter (open ruimte)
- Afmetingen 80 x 80 x 29 mm
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1 Klasse 2. Binnen algemene



Artikelnummer	Omschrijving
RC-88	Draadloze muurknop

► Draadloze bediening / afstands...

RC-87

RC-87 Draadloze pols-knop

- Voltage Lithium batterij type CR (3,0V)
- Typische batterij levensduur Ongeveer 3 jaar (voor 1 dag activering maximum)
- Communicatie band 868 MHz, Oasis protocol
- Communicatie bereik ongeveer. 50m (open ruimte)
- Operationele omgeving Externe beschermd (Wonen IP-44)
- Operationeel temperatuurbereik -25 Tot 50 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
RC-87	Draadloze pols-knop

► Draadloze bediening / afstands...

RC-85

De RC-85 afstandsbedieningsmodule

- Voeding 12V tot 24V ± 30%
- Verbruik 0 / 20 mA
- Communicatie band 868 MHz, Oasis protocol
- Communicatie bereik ongeveer. 50 m (open ruimte)
- Configureerbare input reacties 1 of 2 pulsen van de voedingsspanning
- Operationeel temperatuurbereik -10 Tot 40° C
- Temperatuuropslag -40 Tot 85° C



Artikelnummer	Omschrijving
RC-85	Afstandbediening (Auto-accessoire)

► Draadloze bediening / afstands...

RC-89

Draadloze deurbel

- Voeding: 6V Alkaline batterij type L1016
- Levensduur batterijen: 2 jaar
- Communicatie frequentie: 868 MHz
- Communicatie bereik: Maximaal 50 meter
- Omgevingstoepassing volgens EN 50131-1: Klasse III buitengebruik
- Behuizing: IP-41
- Omgevingstemperatuur: -25 tot +50 °C
- Luchtvochtigheid: 25 tot 75%
- Certificaat ERC REC 70-03



Artikelnummer	Omschrijving
RC-89	Draadloze deurbel

► Draadloze bediening / afstands...

RC-86W

- Voeding: alkaline batterij type L1016 (6 V)
- Levensduur van de batterijen: 2 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Draadloos bereik: 30 m
- Afmetingen: 52 x 18 x 12 mm
- Voldoet aan: ETSI EN 300 220, EN 55022, EN 50134-2, EN 50130-4, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
RC-86W	Afstandsbediening – wit

► Draadloze bediening / afstands...

RC-82

RC-82 Afstandsbediening – luxe

- Voeding: lithium batterij type CR 2032 (3.0 V)
- Levensduur van de batterij ongeveer 4 jaar
- Communicatie protocol: 868 MHz
- Communicatie bereik ongeveer 30 meter (in een open gebied)
- Operationele omgeving EN 50131-1 II. binnenshuis



Artikelnummer	Omschrijving
RC-82	Afstandsbediening – luxe

► Proximity kaarten & Tags

PC-01

PC-01 toegangkaart

- Maximaal 50 tag's/kaarten in te leren



Artikelnummer	Omschrijving
PC-01	RFID standaard EM unieke 125kHz Toegangkaart

► Proximity kaarten & Tags

PC-04B

PC-04B zwart lederen key-tag

- Kan gecombineerd worden met toegangscode
- Te gebruiken op Jablotron Oasis bedienpanelen en kaartlezers



Artikelnummer	Omschrijving
PC-04B	Toegangstag – zwart leder

► Proximity kaarten & Tags

PC-04G

PC-04G groen lederen key-tag

- Kan gecombineerd worden met toegangscode
- Te gebruiken op Jablotron Oasis bedienpanelen en kaartlezers



Artikelnummer	Omschrijving
PC-04G	Toegangstag – groen leder

► Proximity kaarten & Tags

PC-02B

PC-02B toegangstag zwart

- Kan gecombineerd worden met toegangscode
- Te gebruiken op Jablotron Oasis bedienpanelen en kaartlezers



Artikelnummer	Omschrijving
PC-02B	Toegangstag – zwart plastic

► Proximity kaarten & Tags

PC-02G

PC-02g toegangstag grijs

- Kan gecombineerd worden met toegangscode
- Te gebruiken op Jablotron Oasis bedienpanelen en kaartlezers



Artikelnummer	Omschrijving
PC-02G	Toegangstag – grijs plastic

► ID-tags en proximity kaarten

Luxe tag PG-101

De luxueuze en zeer fraaie tag misstaat op geen enkele plek. Middels deze tag straalt het systeem de klasse uit die elke klant zoekt. Simpel in te lezen net als andere tag's en kaarten. De tag is te gebruiken op zowel de Jablotron Oasis als de Jablotron 100. Exclusief verkrijgbaar bij PG Security...



Artikelnummer	Omschrijving
Luxe tag PG-101	Luxe uitvoering tag te gebruiken i.c.m. Jablotron

► Schockdetectoren

JA-82SH

- Voeding: lithium batterij type CR-123A
- Gemiddelde levensduur van de batterij: 2 jaar (met max. 20 activeringen op een dag)
- Communicatie frequentie: 868 MHz, Oasis protocol
- Communicatie bereik: ongeveer 300m (open ruimte)
- Afmetingen 75 x 31 x 26 mm
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1:II. Binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 tot +40 °C
- Classificatie graad: 2 EN 50131-1, CLC/TS 50131-2-6, EN



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82SH	Draadloze til en schok detector

► Infrarood

JA-80P

JA-80P PIR-sensor

- Voltage: Lithium batterij type AA 3.6V
- Typische batterij levensduur: Ongeveer 3 jaar (5 minuten. Slaapstand)
- Communicatie band: 868 MHz, Oasis protocol
- Communicatie bereik: Ongeveer 300m - (in een open ruimte)
- Aanbevolen montagehoogte: 2,0 tot 2,5 m boven vloerniveau
- Detectie hoek / detectie bereik: 120 ° / 12 m (met basis-lens)
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II.



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80P	Draadloze PIR-bewegingsdetector

► Infrarood

JA-84P

- JA-84P PIR + Foto
- Voeding: 2x Lithium batterij type CR14505 (AA 3.0V)
- De typische batterij levensstijd: geschatte 3 jaren (max 80 foto opeenvolgingen)
- Communicatieband: 868 MHz, max 300m
- Kijkhoek: 120° / 12 m (met basislens)
- Resolutie foto 160 x 120 pixels, B&W
- Bereik van de flits max 3 meter
- Overdracht naar Oasis systeem mogelijk middels JA-80Y



Artikelnummer	Omschrijving
JA-84P	Draadloze bewegingsdetector met ingebouwde camera

► Infrarood

JA-80PB

- **Draadloze beweging/glas-breuk detector**
- Voeding PIR: Lithiumbatterij type CR14505 (AA 3.0V)
- Voeding GBS: Lithiumbatterij type CR14250SL (1/2AA 3.0V)
- Typische batterij levensduur: Ongeveer 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 300m
- PIR-sensor detectie hoek / detectie bereik: 120 ° / 12 m
- Glasbreuk detectiebereik: 9m (glas min. 60 x 60cm)



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80PB	Draadloze beweging/glas-breuk detector

► Infrarood

JA-86P

- **JA-86P duale PIR-sensor**
- Voeding: Lithium batterij 3.6V AA
- Batterij levensduur: Ongeveer 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 300m
- Detectie hoek / bereik: 120 ° / 12 m (met basis-lens)
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II. Binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 Tot 40 ° C
- Afmetingen: 180 x 60 x 55 mm
- EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classificatie: Graad 2



Artikelnummer	Omschrijving
JA-86P	Huisdiervriendelijke dual zone PIR bewegingsmelder

► Infrarood

JA-85P

- **JA-85P plafond PIR-sensor**
- Voeding: Lithium batterij 3.0V AA
- Levensduur batterij: Ca.3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max 100m
- PIR-sensor detectie hoek / detectie bereik: 360° / 5 m 360 ° / 5 m
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1II. II. binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik -10 Tot 55 ° C
- Afmetingen 88 x 46 x 27mm
- EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classificatie: graad 2



Artikelnummer	Omschrijving
JA-85P	Mini-formaat draadloze bewegingsdetector

► Infrarood

JA-85B

- **JA-85B Glasbreukmelder (mini)**
- Voeding: 3,0V AA
- Levensduur van de batterij ca. 3 jaar
- Communicatie band 868 MHz, max 100m
- Detectiebereik tot 9 m
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1 II. binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik -10 Tot 40° C
- Afmetingen 88 x 46 x 22 mm
- EN50131-1, CLC / TS 50131-2-2, EN 50131-5-3 classificatie Graad 2
- Voldoet aan ETSI EN 300220, ETS 300683, EN 60950



Artikelnummer	Omschrijving
JA-85B	JA-85B mini-formaat draadloze glas-breuk detector

► Infrarood

JA-89P

- **JA-89P Buitendetector**
- Gebruikt Optex buitenpir
- Voeding: 3,6 V AA
- Typische batterij levensduur Ongeveer 3 jaar
- Communicatie band 868 MHz, max. 300 m



Artikelnummer	Omschrijving
JA-89P	P.I.R. openlucht detector

► Infrarood

JA-80W

JA-80W pir met microgolfdetectie

- Dubbele detectie d.m.v microgolfdetectie
- Maximaal bereik: 12 meter met een hoek van 120 graden
- Voeding: 3.6V AA
- Levensduur batterij: ongeveer 3 jaar
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II. binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 Tot 40 °C
- Afmetingen: 110 x 60 x 55 mm
- EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-2, EN 50131-5-3



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80W	JA-80W draadloze PIR/Radar bewegingsmelder

► Infrarood

JA-83P

JA-83P PIR-sensor - klein formaat

- Voeding: 3.0 V CR123A
- Levensduur batterij: Ongeveer. 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 300m
- Detectie hoek/detectie bereik: 120° / 12 m (met basis lens)
- Gebruikstoepassing volgens EN 50131-1: II. Binnenshuis gebruik
- Maximale omgevingstemperatuur: -10 tot + 40 °C
- Afmetingen: 85 x 60 x 55 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-83P	P.I.R. detector (klein model)

► Infrarood

JA-88P

JA-88P draadloze buitenpir

- Voeding: 3x AA 3.6V
- Levensduur batterij: 3 jaar
- Frequentie: 868 MHz, max. 300m
- Installatie hoogte: 2.5 – 3.0 meter boven de grond
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +60°C
- Veiligheid: EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50131-5-3 Klasse 2



Artikelnummer	Omschrijving
JA-88P	Infra-rood buiten PIR detector

► Infrarood

JA-80IR

- Voeding: 4x LSH20 3.6V
- Batterij levensduur ca. 3 jaar
- Frequentieband 868 MHz, max. 300m
- Optex barrière parameters
- Kijkafstand (max.) 60 m
- Installatie hoogte 0. 7-1. 0 m
- Object beweging snelheid is instelbaar voor gebruiker
- Batterij opslaan timer 120 s
- IP waarde behuizing IP55



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80IR	Buiten detector met infrarood

► Infrarood

JA-87P

- Voeding: 3.6V AA
- Levensduur batterij: ca 3 jaar
- Communicatie frequency: 868 MHz, max. 300m
- Detectie hoek/ detectie bereik: 2 of 5 m / 5°
- Aanbevolen installatie hoogte: 0.8 – 1.2 m
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: IV
- Operationele temperatuurbereik: -20°C tot +60°C Max.
- Operationele vochtigheidspercentage: 95%



Artikelnummer	Omschrijving
JA-87P	Draadloze dual PIR voor buiten

► Magneetcontacten

JA-83M

JA-83M draadloos magneetcontact (mini)

- Voeding: CR-123A 3.0V
- Levensduur batterij: Ca. 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 300m
- Afmetingen: Zender deel 75 x 31 x 23 mm, magneet: 56 x 16 x 15 mm
- Operationele omgeving: Volgens EN 50131-1: II. Binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 Tot 40 °C
- Classificatie: Graad 2 volgens: EN 50131-1, EN 50131-2-6,



Artikelnummer	Omschrijving
JA-83M	Compact deur detector

► Magneetcontacten

JA-81M

- Voeding: CR-123A 3.0V
- Levensduur batterij: Ca. 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 300m
- Typische gevoeligheid bereik van de ingebouwde magnetische sensor : 45 / 25mm
- Ingangen voor externe sensoren: IN2 en TMP = normaal gesloten lussen
- Afmetingen zender: 110 x 31 x 26 mm, magneet: 56 x 16 x 15 mm
- Operationele omgeving volgens EN 50131-1: II. Binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 Tot 40 ° C



Artikelnummer	Omschrijving
JA-81M	Draadloze magnetische deur detector & universele zender

► Magneetcontacten

JA-82M

- JA-82M Magneetcontact inbouw
- Voeding: CR2354 3.0V
- Levensduur batterij : ca. 3 jaar
- Communicatie band: 868 MHz, max. 200m
- Afmetingen: 192 x 25 x 9 mm
- Operationele EN 50131-1: II. binnenruimte
- Operationeel temperatuurbereik: -10 Tot 40 ° C
- EN 50131-1, CLC / TS 50131-2-6, EN 50131-5-3 classificatie: Graad 2
- Voldoet aan: ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82M	Draadloze inbouw magneet raam/deur-detector

► Gaslek detectoren

GS-130

- Voeding: 230V/50Hz
- Alarm geluid: 94dB
- Reactie tijd: minder dan 5 seconden



Artikelnummer	Omschrijving
GS-130	Gaslek detector

► Gaslek detectoren

GS-133

- Voeding: 12V DC ± 20%
- Energie consumptie: 100 mA
- Alarm geluid: 94dB
- Relais output: maximaal 250V / 5A
- Reactie tijd: minder dan 10 seconden



Artikelnummer	Omschrijving
GS-133	Gaslek detector

► Glasbreuk detector

GBS-210

- Voltage: 12 V DC ± 25%
- Stroomverbruik (LED uit): max. 10 mA
- Maximaal verbruik (LED aan): Max. 35 mA
- Terminals grootte: 1 mm²
- Alarmuitgang: normaal gesloten, Max. 60V / 50 mA max.16 Ohm interne weerstand max.16 Ohm
- Sabotage-uitgang: normaal gesloten, Max. 60 V / 50 mA max.16 Ohm interne weerstand max.16 Ohm
- Detectiebereik: Max. 9 m
- Minimale glas afmetingen: 0,6 x 0,6 m
- Initialisatie: Max. 60 s



Artikelnummer	Omschrijving
GBS-210	Glasbreuk detector

► Magneetcontacten

SA-200A

- Bedraad magneetcontact opbouw



Artikelnummer	Omschrijving
SA-200A	Bedraad magneetcontact opbouw

► Magneetcontacten

SA-201A

Miniformaat magneetcontact voor verwerking in de kleinste hoekjes.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-201A	Bedraad mini magneetcontact

► Magneetcontacten

SA-203

Deurmagneetcontact miniformaat voor verwerking in de kleinste hoekjes.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-203	Bedraad mini deurmagneet contact

► Magneetcontacten

SA-204

Bedraad metalen magneetcontact voor hogere immuniteit tegen sabotage.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-204	Bedraad metaal magneetcontact

► Magneetcontacten

SA-211

Bedraad inbouwmagneetcontact van miniformaat voor verwerking in bijna alle soorten constructies.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-211	Bedraad mini inbouw magneetcontact

► Magneetcontacten

SA-220

Bedraad magneetcontact speciaal ontworpen voor roldeuren, garagedeuren etc.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-220	Bedraad roldeur magneetcontact met vloercontact

► Magneetcontacten

SA-210

Bedraad inbouwmagneetcontact voor verwerking in bijna alle soorten constructies.



Artikelnummer	Omschrijving
SA-210	Bedraad inbouw magneetcontact

Wateroverloop detectoren

LD-12

De wateroverloop detector moet gekoppeld worden aan een Ja-60N of de Ja-81M. De overstromingsmelder is ontworpen voor het registreren van overstromingen in kamers of het overschrijden van de toegestane waterhoogte.



Artikelnummer	Omschrijving
LD-12	Bedrade wateroverloop detector

Wateroverloop detectoren

LD-81

- LD-81 Waterdetector
- Werkomgeving II. intern
- Operationeel temperatuurbereik -10 Tot 40° C
- Alarmconditie Water overstroming
- Voldoet aan EN 50130-4, EN 55022
- Direct aan centrale te koppelen of bijv. met JA-81m



Artikelnummer	Omschrijving
LD-81	Bedraad wateroverloop detector

Infrarood

JS-20LARGO

- Voltage: 12 V DC
- Stroomverbruik (LED uit): Max: 10 mA
- Maximaal verbruik(LED aan): Max: 35 mA
- Montagehoogte: 2,5m boven de grond
- Detectiebereik: 120 ° / 12 m (standaard lens)
- Afmetingen 110x60x55 mm
- Beveiligingsniveau: graad 2, EN 50131-1



Artikelnummer	Omschrijving
JS-20LARGO	P.I.R. digitale detector

Infrarood

JS-25 Combo

- Voeding: 12 V
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +55 °C
- Installatie hoogte: 2.5 meter boven de grond
- Veiligheid: Klasse 2, EN 50131-1
- Detectie bereik van de bewegingsdetector: 12 meter
- Detectie bereik van de glasbreuk detector: 9 meter



Artikelnummer	Omschrijving
JS-25 Combo	(Combi)Bedrade P.I.R.+Glasbreuk detector

Infrarood

JS-22

- Voeding 12 V
- Installatie hoogte: 1.2 meter boven de grond
- Detectie bereik: 12 meter
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Veiligheid: Klasse 2
- ETSI EN 300220, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1



Artikelnummer	Omschrijving
JS-22	Dual-zone PIR-wired motion detector

Rook / hitte / Gas melders

JA-80G

- JA-80G Draadloze gaslekdetector**
- Voltage: 230V (-15% tot +10%) / 50 Hz, 2 W, bescherming klasse II
- Detectiemethode: Hot platina filament
- Buzzer geluidsniveau: 94dB/0.3m
- Uitgang: facultatief voor 1e of 2e graad, max.230V AC/5A
- Alarmgeheugen: Selecteerbaar



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80G	Draadloze gaslekdetector

► Rook / hitte / Gas melders

SD-280

- Voeding: 9 – 15V DC/ 2.5 mA (100mA tijdens alarm)
- Output alarm: 60V/ 100 mA max
- Rook detectie: optische licht verspreiding
- Rook sensor gevoeligheid: m = 0.11 – 0.13 dB/ m
- Hitte detectie: A2 Klasse
- Brand alarm temperatuur: +60 °C to + 70 °C
- Akoestische kracht van de ingebouwde sirene: min. 85dB / 3 m



Artikelnummer	Omschrijving
SD-280	Bedrade optische rookmelder

► Rook / hitte / Gas melders

SD-282ST

- Voeding: 9 – 15V DC / 5 mA
- Rook detectie: Optische licht verspreiding
- Rook sensor gevoeligheid: m = 0.11 - 0.13 dB/m
- Brandalarm temperatuur: + 60°C to + 70°C
- Omgevingstemperatuur: -10 to +80°C
- Afmetingen: diameter 126 mm, height 65 mm, 150 g



Artikelnummer	Omschrijving
SD-282ST	SD-282ST optische rookmelder met warmte-sensor, koppelbaar.

► Rook / hitte / Gas melders

JA-82ST

- Voeding 3x AA 1.5V
- Levensduur batterij: ca. levensduur
- Optische licht verspreiding
- Rook sensor gevoeligheid m=0.11/0.13dB/m in overeenkomst met EN-54-7
- Hitte detectie A2 klasse
- Brandalarm temperatuur + 60°C to + 70°C
- Omgevingstemperatuur -10 to +80°C
- Afmetingen Diameter 126 mm, hoogte 50 mm



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82ST	JA-82ST gecombineerde rook-en warmte-detector

► Rook / hitte / Gas melders

JA-63S-80

De JA-63S-80 detector combineert een optische rookmelder met een warmtesensor. Beide sensoren hebben hun uitgaande signalen digitaal verwerkt, wat resulteert in hogere vals alarm immuniteit. De optische sensor werkt op een licht diffusie principe en is zeer gevoelig voor de aanwezigheid van grote deeltjes die kenmerkend zijn dichte rook. Daarentegen is de sensor minder gevoelig voor kleine deeltjes die typisch schoon brandt branden zijn. Vooral de rook sensor niet kan detecteren de bijproducten van schoon-brandende vloeistoffen zoals alcoholen, bijvoorbeeld. Dit tekort wordt gecompenseerd door de ingebouwde warmte-sensor. Deze sensor geeft een langzamere reactie in verge...

Artikelnummer	Omschrijving
JA-63S-80	draadloze optische rook en hitte detector

► Relais modules draadloos

AC-82

AC-82 relais ontvanger

- Voeding: 10 tot 14V DC ,stand-by verbruik ongeveer 20mA
- Communicatieband: 868 MHz Oasis protocol
- Relaiscontact X en Y: Max 2A/24V DC of 2A/120 VAC
- TMP uitgangen: Max 100mA/24V DC
- Lage batterij uitgang: Max 100mA/24V DC
- Minimum afstand voor draadloze zenders: 1 meter
- Afmetingen: 76 x 110 x 33mm



Artikelnummer	Omschrijving
AC-82	Gecontroleerde relais ontvanger

► Relais modules draadloos

UC-82

- Voeding 10 tot 14V DC,
- Stand-by-verbruik ca. 20mA
- X-en y-vertraging contact rating Max.2A/24V of 2A/120V AC DC
- Laag bat terminal 100mA/24V DC max
- TMP terminal Max. 100mA/24V DC
- Communicatie band 868MHz, Oasis protocol
- Minimale afstand van zendapparatuur 1 meter
- Werkomgeving klasse II Algemeen, indoor -10 tot 40° C



Artikelnummer	Omschrijving
UC-82	Gecontroleerde relais ontvanger

► Relais modules draadloos

AC-88

AC-88 Draadloos bestuurbare contactdoos

- Voeding: 230V/50Hz, beschermingsklasse II
- Power verbruik ongeveer 1W
- Elektrische outlet type E
- Communicatieband: 868 MHz, OASIS protocol
- Maximaal nummer ingelezen apparaten: 8
- Minimale transmitter afstand: 1m



Artikelnummer	Omschrijving
AC-88	De AC -88 draadloos bestuurbare intelligente contactdoos.

► Relais modules draadloos

AC-83

- AC-83 gecontroleerde relais ontvanger 12V
- Voeding 230V/50Hz, bescherming klasse II
- Stroomverbruik 1W
- Relay contact rating Max. 5A/250V
- Zekering Max. 5A
- Communicatie band 868 MHz, Oasis protocol
- Apparaatbesturingsgeheugen
- Power-cut bestendig
- Minimale afstand van centrale 1m
- Omgeving General, indoor -10 tot 40° C
- Behuizing IP40 volgens EN 60529



Artikelnummer	Omschrijving
AC-83	Gecontroleerde relais ontvanger

► Thermostaten / ontvangers

TP-82

TP-82 thermostaat

- Voeding: 1x AA 1.5V alkaline batterij
- Levensduur batterij: 1 jaar
- Frequentie: 868 MHz
- Bereik: tot 100 meter
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot + 70°C
- Levensduur batterij: 1 jaar
- Frequentie: 868 MHz
- Bereik: tot 100 meter
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot + 70°C



Artikelnummer	Omschrijving
TP-82	Draadloze kamer thermostaat met LCD display.

► Thermostaten / ontvangers

TP-82IR

TP-82IR is een draadloze thermostaat

- Voeding: 1x AA 1.5V alkaline batterij
- Levensduur batterij: 1 jaar
- Frequentie: 868 MHz, bereik tot 100 meter
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot + 70°C
- Omschakelen van de verwarming in- en uitschakelen op afstand (via de mobiele telefoon, afstandsbediening of internet)



Artikelnummer	Omschrijving
TP-82IR	Draadloze kamerthermostaat met LCD display en IR sensor

► Thermostaten / ontvangers

TP-83IR

TP-83IR programmeerbare kamerthermostaat

- Voeding: 1x AA 1.5V
- Levensduur batterij: 1 jaar
- Frequentie: 868 MHz, max. 100m
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot + 70°C
- Omschakelen van de verwarming en in- en uitschakelen op afstand (via de mobiele telefoon, afstandsbediening of internet)
- Het uitschakelen van de verwarming wanneer de ramen openstaan



Artikelnummer	Omschrijving
TP-83IR	Draadloze kamer klokthermostaat met LCD display en IR sensor

► Thermostaten / ontvangers

AC-83

- Voeding 230V/50Hz, bescherming klasse II
- Stroomverbruik 1W
- Relay contact rating Max. 5A/250V
- Zekering Max. 5A
- Communicatie band 868 MHz, Oasis protocol
- Apparaatbesturingsgeheugen
- Power-cut bestendig
- Minimale afstand van centrale 1m
- Omgeving General, indoor -10 tot 40° C
- Behuizing IP40 volgens EN 60529
- Mechanische immuniteit IK08 volgens EN 50102



Artikelnummer	Omschrijving
AC-83	2 radio gecontroleerde relais ontvanger 12V. stuurt via de PGX en P...

► Thermostaten / ontvangers

AC-8014

- Voeding: 230V/50Hz, beschermingsklasse II
- Consumptie: 0.02 A stand-by; 0.2 A max.
- Max. stroomtoevoer belading 1.7A
- Interne overladingsbescherming: veiligheidszekering van 3.15 A
- Maximale vertragingsoverput belading: 10 A / 230V
- Voltage van de outputs 1-14 en COM: 24V DC



Artikelnummer	Omschrijving
AC-8014	14 kanaals ontvanger voor OASIS thermostaten met uitgangen.

► Accu's

UL-2.4-12

- Accu 12V/2.4Ah geschikt JA-82k, JA-63K, en JA-101 centrales van Jablotron
- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
 - 12V
 - 2.4Ah
 - 0,91kg
 - 175×33×60mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-2.4-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-2.4Ah, geschikt v...

► Accu's

UL-1.3-12



Artikelnummer	Omschrijving
UL-1.3-12	Oplaadbare lood accu 12V 1.3.Ah

► Spreekluistermodule

SP-02

SP-02 spreekluister unit

- Voeding: 2x alkaline batterijen AA 1.5V
- Maximale hoeveelheid telefoonnummers: 8 telefoonnummers
- EMC: EN 50130-4, EN 55022
- Veiligheid: EN 60950-1 hR">ETSI EN 300 089 V3.1.1 (2000-12)



Artikelnummer	Omschrijving
SP-02	SP 02 half-duplex spreekluister unit

► Accu's

SA-214 18Ah

- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V
- 18Ah
- 5,23 kg
- 181×76×167mm



Artikelnummer	Omschrijving
SA-214 18Ah	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-18Ah, geschikt vo...

► Accu's

UL-7-12

- Geschikt voor de JA-83K centrale
- Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu
- 12V
- 7Ah
- 2,03 kg
- 151×65×94mm



Artikelnummer	Omschrijving
UL-7-12	Onderhoudsvrije oplaadbare lood-calcium accu 12V-7Ah, geschikt voo...

► Batterijen

Bat-80A

Buitensirene batterij



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-80A	Buitensirene batterij

► Batterijen

Bat-3.6V AA

Lithium batterij 3.6V AA



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3.6V AA	Lithium batterij 3.6V AA

► Batterijen

GD-04A

Back-up batterij voor de GD-04



Artikelnummer	Omschrijving
GD-04A	Back-up batterij voor de GD-04

► Batterijen

Bat-3.6V-1 / 2AA

Lithium batterij 1/2 AA



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3.6V-1/2AA	Lithium batterij 1/2 AA

► Batterijen

Bat-3VO CR-2354

Lithium batterij 3VO CR-2354 voor de JA-82M



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-3VO CR-2354	Lithium batterij 3VO CR-2354

► Batterijen

Bat-CR-123

Lithium batterij voor het codebedienpaneel.



Artikelnummer	Omschrijving
Bat-CR-123	Lithium batterij voor het codebedienpaneel

► Batterijen

L1016

Batterij voor de RC-86K
(afstandsbediening)



Artikelnummer	Omschrijving
L1016	Batterij voor de RC-86K (afstandsbediening)

► Lenzen

JS-7904

Deze corridorlens heeft een lengtebereik van 25 meter * zie afbeelding van detectieveld. Deze lens is uitstekend voor het detecteren van bewegende warmtebronnen in een gerichte straal en kan geplaatst worden in elke Jablotron Oasis PIR (met uitzondering van de JA-85P 360° graden PIR)



Artikelnummer	Omschrijving
JS-7904	Corridorlens 25 meter

► Testers

GBT-212

- Voeding: 9V batterij type 1604
- Energie consumptie: 6 mA in stand-by modus, maximaal 200 mA
- Operationeel bereik: 9 meter
- Omgevingstemperatuur: -10 tot +40 °C
- Afmetingen: 70 x 135 x 29 mm
- Ingesloten: IP30 (EN 60529)




Artikelnummer	Omschrijving
GBT-212	Glasbreuk tester

► Lenzen

JS-7902

Deze corridorlens heeft een lengtebereik van 10 meter. Deze lens is uitstekend voor het detecteren van bewegende warmtebronnen in een gerichte straal en kan geplaatst worden in elke Jablotron Oasis PIR.




Artikelnummer	Omschrijving
JS-7902	Verticale gordijnlens

► Lenzen

JS-7910

De JS-7910 Pet-lens of huisdierlens is een lens die u kunt plaatsen in de PIR's van het Jablotron Oasis alarmsysteem, met uitzondering van de JA-85P 360° PIR. De pet-lens zorgt ervoor dat huisdieren tot op een bepaalde hoogte niet gezien worden door de PIR. Ook kleine kinderen worden niet gezien door de PIR als er een pet-lens voor geplaatst is. Volwassenen worden wel gewoon gedetecteerd door de PIR met petlens.



Artikelnummer	Omschrijving
JS-7910	Horizontale petlens

► Testers

SD-Test

Aerosol Rookmelder Tester, voor handmatig testen van de rookmelder



Artikelnummer	Omschrijving
SD-Test	Rookmelder testspray

► Antennes

AN-80

- Communicatieband: 868 MHz
- Impedantie: 50 Ohm
- Lengte kabel: 2 meter



Artikelnummer	Omschrijving
AN-80	Plak antenne voor JA-82K

► Antennes

AN-04

GSM-spriet antenne

- 900/1800MHz
- +7 dB
- magnetisch
- lengte 58 cm
- kabel 3m
- SMA connector
- Kan gebruikt worden met GD-04, JA-60GSM, JA-80Y, CA-1201, CA-1202



Artikelnummer	Omschrijving
AN-04	GSM-spriet antenne

► Interface kabels

JA-80T

JA-80T USB interface

- T.b.v. programmatie JA8X en JA-6X systemen
- Verbindt een controlepaneel op een computer



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80T	Interface O-link kabel voor de programmatie van JA8X en JA-6X syste...

► Antennes

AN-81

- Communicatieband: 868 MHz
- Impedantie: 50 Ohm
- Lengte kabel: 2 meter



Artikelnummer	Omschrijving
AN-81	Externe antenne.

► Accessoires

DE06-12

- voedingsspanning 100 ~ 240VAC, klasse bescherming II
- uitgangsspanning 12V DC ($\pm 2\%$)
- uitgangsstroom 500 mA
- piekuitgangsstroom $T < 5$ min. 1000 mA
- uitgangsvermogen 12W max.
- beveiliging tegen kortsluiting en overbelasting
- behuizing IP64



Artikelnummer	Omschrijving
DE06-12	DE06-12 Voeding12V / 0.5A

► Interface kabels

JA-80BT

JA-80BT Bluetooth interface

- Draadloze verbinding via bluetooth technologie
- T.b.v. programmatie JA8X en JA-6X systemen
- Verbindt een controlepaneel op een computer



Artikelnummer	Omschrijving
JA-80BT	Interface Blue Tooth programmeerkabel.

► Interface kabels

JA-82T

JA-80T USB interface

- T.b.v. programmerie JA8X en JA-6X systemen
- Verbindt een controlepaneel op een computer
- Geen driver installatie nodig



Artikelnummer	Omschrijving
JA-82T	Interfacekabel voor JA-8X systemen(geen driver benodigt.

► Koffers

PS-04

- Compleet werkende demonstratie koffer
- JA-82KR, JA-82Y
- JA-81F ,JA-80L
- JA-81M, JA-82M, JA-83M
- JA-85B, JA-80PB
- JA-80S
- JA-84P, JA-80P, JA-83P, JA-85P
- PC-01, RC-86



Artikelnummer	Omschrijving
PS-04	Alles wat nodig is, in één koffer... Voor uw uitleg en productpr...

► overige

Breeklicht

Gebruik dit breeklicht wanneer het licht uitvalt en/of als er brand uitbreekt. Breek het glaasje wat zich in de plastic behuizing bevindt en staafje licht op.



Artikelnummer	Omschrijving
Breeklicht	Breeklicht

► Interface kabels

GD-04P

USB interface kabel voor programmering van de GD-04. (moet worden gebruikt met een GSM-link)



Artikelnummer	Omschrijving
GD-04P	USB interface kabel voor de DAVID Universele GSM Module

► overige

UV postcode pen

Bescherm uw kostbare bezittingen door ze markeren met uw eigen postcode en huisnummer. Bij eventueel diefstal van uw bezittingen kan de politie aan de hand van de postcode en huisnummer de spullen weer naar u terugbrengen.



Artikelnummer	Omschrijving
UV postcode pen	UV postcode pen